



FloorPro Industriereiniger RM 69

FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.



NTA-frei

Eigenschaften

- kraftvoller Unterhalts- und Zwischenreiniger für stark verschmutzte Industrieböden
- besonders schaumarm
- Effektive Lösung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Hervorragende Reinigungsleistung
- kennzeichnungsfrei
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- maschinell und manuell anwendbar
- Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider
- schnell wirksam
- sehr hohe Ergiebigkeit
- angenehmer, frischer Duft
- breites Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkaliempfindlichen (z.B. PVC) Oberflächen einsetzbar

Anwendungsgebiete:

Industrie:	Bodenreinigung
Spedition, Logistik:	Bodenreinigung
KFZ-Betrieb:	Bodenreinigung
Metallhandwerk:	Bodenreinigung
Kommunen:	Bodenreinigung
Gebäudereinigung:	Bodenreinigung
Lebensmittelbetriebe:	Bodenreinigung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Maschinell
- Manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
2.5 l	6.296-058.0
10 l	6.296-049.0
20 l	6.296-050.0
200 l	6.296-051.0
1000 l	6.296-052.0

pH-Wert



Anwendung:**Maschinell - Unterhalts- und Zwischenreinigung**

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen.
- Kein Abspülen mit Frischwasser erforderlich.

Manuell - Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Reinigungslösung nicht austrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Maschinell - Unterhaltsreinigung		0.5-3 %	leicht-mittel	4890 m ²
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung		0.5-3 %	leichte	12000 m ²
1000 ml	Maschinell - Zwischenreinigung		3-10 %	mittel-stark	2000 m ²

Wir beraten Sie gerne:**Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com