



## CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic

Reinigungsstarker Sprühextraktionsgrundreiniger CarpetPro Reiniger, Pulver RM 760 Classic. Für textile Bodenbeläge, Wand- und Polsterflächen (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern).



### Eigenschaften

- wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- Pulver-förmig
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- materialschonend
- reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- verbessert die Bodenhygiene
- frei von Bleichmitteln
- angenehmer, frischer Duft
- 
- 

### Anwendungsgebiete:


<b>KFZ-Betrieb:</b>	Autoaufbereitung
<b>Gebäudereinigung:</b>	Textile Oberflächen
<b>Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:</b>	Textile Oberflächen
<b>Hotels, Gastronomie, Catering:</b>	Textile Oberflächen
<b>Kommunen:</b>	Textile Oberflächen
<b>Einzelhandel:</b>	Textile Oberflächen

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

Gebindegrößen	Teilenummer
0.8 g	6.290-175.0
10 kg	6.291-388.0
10 kg	6.294-844.0

### pH-Wert



**Anwendung:****Sprühextraktionsgerät**

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.

**Teppichreinigungsgerät**

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.

**Verarbeitungshinweise:**

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Trocken lagern.

**Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:**

- Signalwort Gefahr
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**Weitere Informationsunterlagen:**

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

**Dosierung und Ergiebigkeit:**

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1 kg	Grundreinigung		1 %	starke	80 m <sup>2</sup>
1 kg	Zwischenreinigung		1 %	mittlere	120 m <sup>2</sup>

**Wir beraten Sie gerne:****Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)