



CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA

CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung, Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber. Kein aufwendiges Spülen.



Eigenschaften

- wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- Pulver-förmig
- materialschonend
- reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- mit integriertem Geruchsvernichter. Beseitigt wirkungsvoll unangenehme Gerüche wie Schweiß, Urin, Nikotin usw.
- verkürzte Trocknungszeit
- verbessert die Bodenhygiene
- frei von Bleichmitteln
- angenehmer, frischer Duft

Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:	Autoaufbereitung
Gebäudereinigung:	Textile Oberflächen
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:	Textile Oberflächen
Hotels, Gastronomie, Catering:	Textile Oberflächen
Kommunen:	Textile Oberflächen
Einzelhandel:	Textile Oberflächen

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

pH-Wert



Gebindegrößen

Gebindegrößen	Teilenummer
0.8 kg	6.295-849.0
10 kg	6.295-847.0

Anwendung:

Sprühextraktionsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Eingekapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.

Teppichreinigungsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Eingekapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Trocken lagern.
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
- Quick Start

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1 kg	Grundreinigung		1 %	starke	80 m ²
1 kg	Zwischenreinigung		1 %	mittlere	120 m ²

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com