KM 105/110 R G+KSSB

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Tact-Filterabreinigung, einzigartigem Kehrsichel-Seitenbesen, autom. Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze per Teach-System und neuem Kehrkonzept.

EASY-Operation


1

2

3

4

1 Kehrsichelseitenbesen

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.

2 Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.

3 Teach-System

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- Drei per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.

4 Kärcher Intelligent Key

- Programmierbar in 28 verschiedenen Sprachen.
- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.

KM 105/110 R G+KSSB, 0.300-200.0, 2021-07-20

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

KM 105/110 R G+KSSB

Technische Daten

Bestell-Nr.		0.300-200.0
EAN-Code		4054278181905
Fahrantrieb		hydraulisch
Antrieb – Leistung	**kW**	6,5
Max. Flächenleistung	**m²/h**	7350
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	**m²/h**	10150
Arbeitsbreite	**mm**	640
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	1050
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1450
Kehrgutbehälter	**l**	110
Steigfähigkeit	**%**	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	7
Gewicht	**kg**	469,06
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1800 × 1250 × 1450

Ausstattung

Filterabreinigung automatisch	■	**Start-Stop-System**	■
Grobschmutzklappe	■	**Teach-System**	■
Überkopfkehrprinzip	■	**Kehrsichelseitenbesen**	■
Fahrantrieb vorwärts	■	**Power-Plus-System**	■
Fahrantrieb rückwärts	■	**Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze**	■
Absaugung	■	**Tact Filterabreinigung**	■
Außeneinsatz	■	**Multifunktionsdisplay**	■
Betriebsstundenzähler	■	**Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte**	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■	**Geteiltes Servicekonzept**	■
Räder, luftbereift	■	**Befestigungsmöglichkeit Home Base**	■
Kärcher Intelligent Key	■	**Hauptkehrwalze auf Hinterachse**	■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

KM 105/110 R G+KSSB 0.300-200.0

1

2

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch-messer		Preis	Beschreibung	
Standardkehrwalze									
Standardkehrwalze	1	4.762-529.0		640 mm	400 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Flachfaltenfilter									
Flachfaltenfilter	2	6.907-519.0						Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KM 105/110 R G+KSSB
0.300-200.0

1

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch-messer		Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard									
Seitenbesen Standard	1	6.966-063.0			600 mm			Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KM 105/110 R G+KSSB
0.300-200.0

1

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Spritzwassersystem									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.852-241.0	DE_28522417					Wassersprühsystem zur Staubbindung, inklusive Düsen für den linken Seitenbesen und sehr stabilem 30-Liter-Kunststoffbehälter. Abnehmbar, mit Wasserablass, sichere Gurtbefestigung.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KM 105/110 R G+KSSB
0.300-200.0

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KM 105/110 R G+KSSB
0.300-200.0

1

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Kehren / Saugen									
Seitenbesenabdeckung	1	2.852-243.0	DE_28522437					Abdeckung des Seitenbesens von Kehrsaugmaschinen des Typs KM 105. Zur Staubvermeidung, da sie Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät nachhaltig vermindert.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.