NT 50/1 Tact Te H

Zur Asbestsanierung und für viele weitere Anwendungen zugelassen: Nass-/Trockensauger 50/1 Tact Te H mit 50-Liter-Behälter zum Aufsaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.



1 Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact

- Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent.
- Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.

2 Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.

3 Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Anwender sind wirksam vor Stromschlägen durch elektrostatische Aufladung geschützt.

4 Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.

NT 50/1 Tact Te H, 1.148-437.0, 2021-07-23

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

NT 50/1 Tact Te H

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.148-437.0
EAN-Code		4054278061405
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	50
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	19,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 370 × 1045

Ausstattung

Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer (EL)	**Schubbügel**	■
Saugrohr	**Stück × m**	2 × 0,55 / Edelstahl	**Schutzklasse**	I
Filtertüte		Vlies	**Stopplenkrolle**	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	**Filterabreinigung**	Tact Filter Clean
Fugendüse		■	**Sicherheitsfilterset**	■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■		
Ablassschlauch		■		
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektro-werkzeuge		■		
Antistatiksystem		■		
Flachfaltenfilter		PTFE HEPA		
Stoßfester Umlaufschutz		■		

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

NT 50/1 TACT TE H
1.148-437.0

1

2

3

4

		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfaltenfilter Safety/HEPA	1	6.907-671.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	■
Flachfaltenfilter HEPA	2	6.904-242.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	3	2.889-231.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	■
Sicherheitsfiltersets/-säcke									
Sicherheitsfiltersack	4	2.889-184.0	5 Stück					Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE H
1.148-437.0

KÄRCHER

1

2

3

4


5

6

7

8

9


10

11, 13

12

14

15–16

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmer, Kunststoff									
Krümmer Adv, elektrisch leitend	1	2.889-168.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	■
Krümmer Adv	2	2.889-170.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	□
Kruemmer NW40	3	2.889-171.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmer elektrisch leitend NW40	4	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	5	2.889-152.0	1 Stück	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	6	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	7	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 mm breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	8	2.889-174.0	1 Stück	40		360 mm		Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 Stück	35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	■
Fugendüse NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 Stück	40	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	11	2.889-192.0	2 Stück	35	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	■
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	12	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	□
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	13	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	□
Autosaugdüsen									
Autodüse	14	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Kunststoff.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	15	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	□
	16	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm				□
Saugrohre, Metall									
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	17	2.889-191.0	2 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE H
1.148-437.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch, elektrisch leitend	1	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	■
Saugschlauch	2	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	3	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	4	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Saugschlauch	5	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Saugschlauch, ölbeständig	6	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	7	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
	8	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	□
T / NT Saugschlauch DN 35	9	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m			2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig.	□
Reparatursets									
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	10	2.889-149.0	1 Stück	35				Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	□
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	11	2.889-150.0	1 Stück	40				Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	□
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	12	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	□
	13	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE H
1.148-437.0

1

2

3

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	1	2.889-151.0	1 Stück	35				Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektro-werkzeuge.	■
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)									
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	2	5.407-005.0							□
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	3	5.407-006.0		DN 40					□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE H
1.148-437.0

1–2

3

		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftempe-ratur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
Teleskopstangen									
Teleskopstange TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	☐
Teleskopstange TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	☐
TL Saugeradapter	3	9.751-306.0						TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE H
1.148-437.0

1

2

3

		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	2	2.889-312.0							☐
Adapter Anschluss elektr. leitend	3	5.031-436.0							☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.