



KM 130/300 R D

Dieseltreibene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Dreirad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.



1 Robuster Aufbau

- Vollstahlrahmen.
- Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung.



2 Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit

- Flachfilter mit 5,5 m² Filterfläche.
- Effektive Filterabreinigung durch Dual-Abstreifer.



3 Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit

- EASY-Operation-Bedienkonzept.
- Bequemes Ein- und Aussteigen.



4 Verschiedene Antriebsarten

- Elektroantrieb.
- Dieselmotoren nach Industriestandard.



KM 130/300 R D

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.186-120.0	
EAN-Code	4039784521131	
Antriebsart	Diesel	
Fahrtrieb	4-Takt-Motor	
Motorenhersteller	Yanmar	
Antrieb - Leistung	kW	15,8
Max. Flächenleistung	m²/h	13000
Arbeitsbreite	mm	1000
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1300
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1550
Kehrgutbehälter	l	300
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	10
Filterfläche	m²	5,5
Gewicht	kg	951
Abmessungen (L × B × H)	mm	2040 × 1330 × 1430


Ausstattung

Filterabreinigung manuell	■	Betriebsstundenzähler	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Servolenkung	■	Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■
Saugstromregulierung	■		
Kehrschaufelprinzip	■		
Fahrtrieb vorwärts	■		
Fahrtrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		
Hydr. Hochentleerung	■		
Außeneinsatz	■		
Batterieanzeige	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 130/300 R D

1.186-120.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter								
Flachfaltenfilter grün	1	6.988-158.0					Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	■
Flachfaltenfilter weiß	2	6.987-519.0					Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 130/300 R D

1.186-120.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	2	6.905-773.0			550 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen mit Stahlborsten								
Seitenbesen mit Stahlborsten	3	6.905-619.0			550 mm		Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	4	6.905-620.0			550 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

KM 130/300 R D

1.186-120.0


KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Beleuchtung									
StVZO-Beleuchtung	1	2.851-941.7	2.851-941.7					Zur Zulassung im deutschen Straßenverkehr zertifizierte StVZO-Beleuchtungslösung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.	<input type="checkbox"/>
StVZO-Beleuchtung an Kabine	2	2.852-201.7	2.852-201.7					Zur Straßenzulassung unserer Kehrmaschine KM 130/300 R D und Montage an der Kabine: StVZO-Kit bestehend aus Rundumkennleuchte, Beleuchtung, Bremslichtern, Blinker, Warnblinker und Hupe.	<input type="checkbox"/>
TÜV-Begutachtung	3	2.851-982.7	2.851-982.7					Begutachtung zur Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland.	<input type="checkbox"/>
Arbeitsbeleuchtung	4	2.851-279.0	2.851-279.7					Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Kehren / Saugen									
Sauger	5	2.852-814.0	2.852-814.7					Zum Aussaugen von Ecken	<input type="checkbox"/>
Seitenbesenabdeckung	6	2.851-286.0						Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen links									
ABS 2. Seitenbesen links	7	2.851-272.0	2.851-272.7					Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze									
Komfortsitz	8	6.373-014.0						Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
ABS Rammschutz KM 130/300 R	9	2.852-620.0							<input type="checkbox"/>
Edelstahl-Kehrgutbehälter	10	6.961-926.7	6.961-926.7					Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach									
ABS Schutzdach KM 130 / 300 R	11	2.852-595.0							<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine									
Wetterschutzkabine	12	2.851-271.7	2.851-271.7					Robuster Stahlrohrrahmen, Frontscheibe mit Scheibenwischer und Kunststoffverdeckung seitlich und am Heck - zum Schutz vor Wind und Wetter.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	13	2.851-269.7	2.851-269.7					Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine	14	2.851-267.7	2.851-267.7					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 130/300 R D 1.186-120.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung									
Radsatz Luftbereifung	1	4.515-332.0	4.515-332.7					Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.	<input type="checkbox"/>
Bereifung, pannensicher									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	2	4.515-328.0	4.515-328.7					Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

KM 130/300 R D

1.186-120.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Spritzwassersystem									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.851-281.0	2.851-281.7					Sprühsystem zur Staubbinding. Bestehend aus einem 50-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.