



KM 130/300 R Bp Pack

Vollhydraulische Industriekehrmaschine mit robuster Auslegung für härteste Einsätze z. B. in der Baustoff- und Metallindustrie, in Gießereien oder anderen Betrieben mit hohem Schmutz-anfall.



1 Robuster Aufbau

- Vollstahlrahmen.
- Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung.



2 Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit

- Flachfilter mit 5,5 m² Filterfläche.
- Effektive Filterabreinigung durch Dual-Abstreifer.



3 Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit

- EASY-Operation-Bedienkonzept.
- Bequemes Ein- und Aussteigen.



4 Verschiedene Antriebsarten

- Elektroantrieb.
- Dieselmotoren nach Industriestandard.



KM 130/300 R Bp Pack

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

Technische Daten


| | | |
|--|------------------------|--------------------|
| Bestell-Nr. | 1.186-129.0 | |
| EAN-Code | 4039784654143 | |
| Antriebsart | Elektrisch | |
| Fahrantrieb | Gleichstrommotor | |
| Antrieb - Leistung | V / kW | 36 / 5 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 9100 |
| Arbeitsbreite | mm | 1000 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1300 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 1550 |
| Batteriekapazität | Ah | 360 |
| Batteriespannung | V | 36 |
| Batterielaufzeit | h | max. 2 |
| Kehrgutbehälter | l | 300 |
| Steigfähigkeit | % | 12 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 7 |
| Filterfläche | m² | 5,5 |
| Gewicht | kg | 840 |
| Gewicht, betriebsbereit | kg | 1300 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 2040 × 1330 × 1430 |

Ausstattung

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|
| Filterabreinigung manuell | ■ | Betriebsstundenzähler | ■ |
| Hauptkehrwalze einstellbar | ■ | Räder, vollgummi | ■ |
| Servolenkung | ■ | | |
| Kehrschaufelprinzip | ■ | | |
| Fahrantrieb vorwärts | ■ | | |
| Fahrantrieb rückwärts | ■ | | |
| Absaugung | ■ | | |
| Hydr. Hochentleerung | ■ | | |
| Außeneinsatz | ■ | | |

■ Im Lieferumfang enthalten.


KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Batteriespannung | Batteriekapazität | Batterietyp | Preis | Beschreibung | |
|--------------------------|---|-------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|-------|---|---|
| Antriebsbatterien | | | | | | | | | |
| Batterie | 1 | 6.654-282.0 | | 36 V | 360 Ah | wartungsarm | | Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 2,5 Stunden Laufzeit ohne Laden. | ■ |
| Ladegeräte | | | | | | | | | |
| Ladegerät | 2 | 6.654-283.0 | | 36 V | | separat | | Zum Laden der Batterie 6.654-282.0. | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|---|---|
| Flachfaltenfilter | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter grün | 1 | 6.988-158.0 | | | | | Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung. | ■ |
| Flachfaltenfilter weiß | 2 | 6.987-519.0 | | | | | Kunststofffilter für Standardanwendungen. | □ |
| Standardkehrwalze | | | | | | | | |
| Standardkehrwalze | 3 | 6.987-438.0 | | 1000 mm | 300 mm | | Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. | ■ |
| Hauptkehrwalze weich | | | | | | | | |
| Hauptkehrwalze weich | 4 | 6.987-460.0 | | 1000 mm | 300 mm | | Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich. | □ |
| Hauptkehrwalze weich / Natur | 5 | 6.987-440.0 | | 1000 mm | 300 mm | | Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich. | □ |
| Hauptkehrwalze hart | | | | | | | | |
| Hauptkehrwalze hart | 6 | 6.987-439.0 | | 1000 mm | 300 mm | | Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|---|-------------------------------------|
| Seitenbesen Standard | | | | | | | | |
| Seitenbesen Standard | 1 | 6.987-083.0 | | | 550 mm | | Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seitenbesen hart | | | | | | | | |
| Seitenbesen hart | 2 | 6.905-773.0 | | | 550 mm | | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen mit Stahlborsten | | | | | | | | |
| Seitenbesen mit Stahlborsten | 3 | 6.905-619.0 | | | 550 mm | | Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen weich | | | | | | | | |
| Seitenbesen weich | 4 | 6.905-620.0 | | | 550 mm | | Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Batteriespannung | Batteriekapazität | Batterietyp | Preis | Beschreibung | |
|------------------------------|---|-------------|---------|------------------|-------------------|-------------|-------|--|--------------------------|
| Zubehör für Batterien | | | | | | | | | |
| Behälter mit Wandhalterung | 1 | 2.641-243.0 | 1 Stück | | | wartungsarm | | Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|----------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Kehren / Saugen | | | | | | | | | |
| Sauger | 1 | 2.852-814.0 | 2.852-814.7 | | | | | Zum Aussaugen von Ecken | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesenabdeckung | 2 | 2.851-286.0 | | | | | | Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen links | | | | | | | | | |
| ABS 2. Seitenbesen links | 3 | 2.851-273.0 | 2.851-273.7 | | | | | Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Anbausätze | | | | | | | | | |
| Komfortsitz | 4 | 6.373-014.0 | | | | | | Für einen erhöhten Fahrkomfort. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Rammschutz KM 130/300 R | 5 | 2.852-620.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Edelstahl-Kehrgutbehälter | 6 | 6.961-926.7 | 6.961-926.7 | | | | | Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr. | <input type="checkbox"/> |
| Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Arbeitsbeleuchtung | 7 | 2.851-279.0 | 2.851-279.7 | | | | | Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen. | <input type="checkbox"/> |
| Schutzdach | | | | | | | | | |
| ABS Schutzdach KM 130 / 300 R | 8 | 2.852-595.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Fahrerschutzkabine | | | | | | | | | |
| Wetterschutzkabine | 9 | 2.851-271.7 | 2.851-271.7 | | | | | Robuster Stahlrohrrahmen, Frontscheibe mit Scheibenwischer und Kunststoffverdeckung seitlich und am Heck - zum Schutz vor Wind und Wetter. | <input type="checkbox"/> |
| Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer | 10 | 2.851-269.7 | 2.851-269.7 | | | | | Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen. | <input type="checkbox"/> |
| Fahrerschutzkabine | 11 | 2.851-267.7 | 2.851-267.7 | | | | | Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|----------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Bereifung, pannensicher | | | | | | | | | |
| Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend | 1 | 4.515-328.0 | 4.515-328.7 | | | | | Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.