



WRP 8000

Die Waschwasserrecycling-Anlage WRP 8000 hat eine Durchflussleistung von bis zu 8000 l/h und reduziert den Frischwasserverbrauch effizient und kostengünstig um bis zu 85 %.

1 Chemiefreie Lösung

- Geringe Betriebskosten.
- Robustes Filtrationsverfahren.

2 Modulares Konzept

- Standort- und kundenspezifische Lösungen.

3 Bis zu 85 % Frischwassersparnis

- Weniger Kosten für Frischwasser.
- Hohe Rentabilität.

4 Einfache Installation

- Geringe Montagekosten dank kurzer Installationszeit.



WRP 8000

- Frischwassersparnis bis 85 %
- Durchfluss bis 8000 l/h
- Einfache Installation

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.217-151.0	
EAN-Code	4039784597563	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	1,3
Durchsatz	l/h	8000
Gewicht	kg	280
Abmessungen (L × B × H)	mm	700 × 620 × 1600

WRP 8000 1.217-151.0



2

		Bestell-Nr.						Preis	Beschreibung	
Wasser-Recycling										
ABS Belüftung	1	2.641-510.0							Belüftungspumpe mit Luftinjektor. Zur Belüftung des Pumpspeicherbeckens und Vermeidung von Geruchsproblemen.	<input type="checkbox"/>
ABS Abwasserausspeisung	2	2.641-995.0							Zusätzlicher Schwimmerschalter samt Installationsmaterial zum Anschluss an die WRP-Steuerung.	<input type="checkbox"/>
ABS Tauchpumpe WRP 8000	3	2.642-037.0							Tauchpumpe mit Schwimmerschalter für das Wasserrecyclingssystem WRP 8000. Inklusive Vorrichtung zur Befestigung an der Wand von Pumpspeicherbecken.	<input type="checkbox"/>
ABS Frischwassernachspeisung WRP 8000	4	2.642-113.0							Anbausatz zum Befüllen des Recyclingwassertanks mit Frischwasser (bei Wassermangel).	<input type="checkbox"/>
ABS Ständer Schaltschrank	5	2.642-116.0							Standfuß für Schaltschrank WRP 8000, WRP 16000 oder ABS Versorgungspumpe.	<input type="checkbox"/>
ABS Recyclingwassertank 1000 l	6	2.642-720.0								<input type="checkbox"/>
ABS Zusatzrecyclingwassertank	7	2.642-930.0								<input type="checkbox"/>
Montagesatz WRP 8000	8	2.642-933.0								<input type="checkbox"/>
ABS Leitfähigkeitsmessung WRP 8000	9	2.642-935.0								<input type="checkbox"/>
Rohrleitungssatz 2000 l	10	4.640-401.0								<input type="checkbox"/>
Rohrleitungssatz 3000 l	11	4.640-402.0								<input type="checkbox"/>
Tauchpumpenschlauch WRP 8000	12	6.390-163.0							Hochwertiger Tauchpumpenschlauch mit 50 mm Innendurchmesser - die perfekte Verbindung von Tauchpumpe und WRP-System bzw. WRP-System und ABS-Recyclingwassertank. Als Meterware erhältlich.	<input type="checkbox"/>
Belüftungsschlauch	13	6.390-892.0							Hochwertiger PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage und 25 mm Innendurchmesser - die perfekte Verbindung von Belüftungspumpe im Technikraum und Membranbelüfter im Pumpspeicherbecken. (Meterware)	<input type="checkbox"/>
Steuerleitung Pumpspeicherbecken - WRP	14	6.647-276.0							Steuerleitung zur Verbindung des Pumpspeicherbeckens mit dem Schaltschrank des WRP-Systems. Als Meterware erhältlich.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

WRP 8000 1.217-151.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Steuerleitung									
Steuerleitung 3 x 1,5 mm ²	1	6.641-059.0						Verbindungskabel 3 x 1,5 mm ² . Als Meterware erhältlich.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.