IVM 60/30

Robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 mit langlebigem Seitenkanalverdichter und großem Sternfilter der Staubklasse M. Geeignet zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe.

0–24 h

EDELSTAHL Rost frei



1 Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme zur einfachen Aufbewahrung und Mitnahme.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.

2 Manuelle Filterabrüttlung für niedrige Betriebskosten

- Verlängert die Standzeit der Dauerfilter und verringert so den Wartungsaufwand.
- Komfortabel: Ein Getriebe sorgt für stets identische Reinigungsergebnisse.

3 Belastbar und vielseitig

- Seitenkanalverdichter mit über 20.000 Stunden Lebensdauer für hohe Saugleistung.
- Geeignet für den Mehrschichtbetrieb.

4 Sammelbehälter mit Absetzmechanismus

- Für eine ergonomische Entleerung auch bei schwerem Sauggut.

IVM 60/30, 1.573-520.0, 2021-07-20

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

IVM 60/30

- Antistatische Ausstattung
- Extragroße Filterfläche
- Stabile Räder und Lenkrollen

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.573-520.0
EAN-Code		4054278325699
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244,8
Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Behälterinhalt	**l**	60
Aufnahmeleistung	**kW**	3
Filterfläche	**m²**	2,2
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 70 / DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	**dB(A)**	79
Gewicht	**kg**	99
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1030 × 680 × 1650

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein

IVM 60/30
1.573-520.0

KÄRCHER

1–2

3–4

5

6–7, 9–10

8, 11

12

13–14, 16–17

15, 18

19–20

21–22, 24–25

23, 26

27

28

29–30

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Reduzierstücke / Vergrößerungen									
Reduzierung DN70 auf DN50	1	9.977-772.0		DN 70					☐
Reduzierung DN70 auf DN40	2	9.989-690.0		DN 70					☐
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	3	9.989-712.0		DN 70					☐
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	4	9.989-713.0		DN 70					☐
Verteiler									
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	5	9.989-611.0		DN 70					☐
PVC									
Schlauch PVC DN40 3 m	6	9.989-647.0		DN 40				Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.	☐
Schlauch PVC DN40 5 m	7	9.989-614.0		DN 40					☐
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Anschlüsse	8	9.989-633.0		DN 40					☐
Schlauch PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0		DN 50					☐
Schlauch PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0		DN 50					☐
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Anschlüsse	11	9.989-634.0		DN 50					☐
Schlauch PVC DN40 1 m	12	9.989-626.0		DN 40				Elektrisch leitend, max. Temperatur 85 °C.	☐
EVA									
Schlauch EVA DN40 3 m	13	9.988-088.0		DN 40				Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.	☐
Schlauch EVA DN40 5 m	14	9.988-089.0		DN 40					☐
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Anschlüsse	15	9.989-630.0		DN 40					☐
Schlauch EVA DN50 3 m	16	9.988-090.0		DN 50					☐
Schlauch EVA DN50 5 m	17	9.988-091.0		DN 50					☐
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Anschlüsse	18	9.989-631.0		DN 50					☐
Schlauch Montageset									
Schlauch Montageset DN40	19	9.989-627.0		DN 40				Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.	☐
Schlauch Montageset DN50	20	9.989-628.0		DN 50					☐
PU									
Schlauch PU DN40 3 m	21	9.989-617.0		DN 40				Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	☐
Schlauch PU DN40 5 m	22	9.989-618.0		DN 40					☐
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	23	9.989-637.0		DN 40					☐
Schlauch PU DN50 3 m	24	9.989-619.0		DN 50					☐
Schlauch PU DN50 5 m	25	9.989-620.0		DN 50					☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	26	9.989-638.0		DN 50					☐
Handgriffe									
Handgriff DN40	27	9.977-679.0		DN 40					☐
Handgriff DN50	28	9.977-678.0		DN 50					☐
Handgriff Edelstahl DN40	29	9.989-036.0		DN 40					☐
Handgriff Edelstahl DN50	30	9.988-111.0		DN 50					☐
Kruemmer Aluminium 45° DN40	31	9.989-544.0							☐
Kruemmer Aluminium 45° DN50	32	9.989-547.0							☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVM 60/30
1.573-520.0

KÄRCHER

33–34

35–36

37–38

41–42

43–44

45–46

47–48

50

51–52

53, 56–57

54, 60

55

58–59

61

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Saugrohre									
Saugrohr 850 mm DN40	33	9.977-525.0		DN 40					☐
Saugrohr 850 mm DN50	34	9.977-531.0		DN 50					☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	35	9.989-038.0		DN 40				Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	36	9.989-035.0		DN 50					☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	37	9.989-039.0		DN 40					☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	38	9.988-114.0		DN 50					☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	39	9.989-552.0		DN 40				Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.	☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	40	9.989-553.0		DN 50					☐
Standarddüsen									
Standarddüse PVC DN40	41	9.989-674.0		DN 40					☐
Standarddüse PVC DN50	42	9.989-673.0		DN 50					☐
Standarddüse Silikon DN40	43	9.988-401.0		DN 40					☐
Standarddüse Silikon DN50	44	9.988-402.0		DN 50					☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	45	9.989-677.0		DN 40					☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	46	9.989-675.0		DN 50					☐
Standarddüse Alu DN40	47	9.980-748.0		DN 40					☐
Standarddüse Alu DN50	48	9.980-749.0		DN 50					☐
Standarddüsen biegbar									
Standarddüse biegbar PVC DN40	49	9.981-420.0		DN 40					☐
Standarddüse biegbar PVC DN50	50	9.981-421.0		DN 50					☐
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN40	51	9.981-429.0		DN 40					☐
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN50	52	9.981-430.0		DN 50					☐
Bodendüsen									
Bodendüse Alu 370 mm DN40	53	9.989-683.0		DN 40				Nicht elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	54	9.989-682.0		DN 40					☐
Bodendüse Alu 200 mm DN50	55	9.981-426.0		DN 50				Nicht elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	56	9.989-664.0		DN 50					☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	57	9.987-612.0		DN 50					☐
Bodendüse Alu 500 mm DN50	58	9.989-684.0		DN 50					☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	59	9.981-925.0		DN 50					☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	60	9.989-558.0		DN 40					☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	61	9.988-115.0		DN 50					☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	62	9.981-923.0						Für Bodendüse mit 220 mm Breite.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	63	9.981-914.0						Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	64	9.981-915.0						Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	☐
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	65	9.984-939.0						Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	☐
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	66	9.980-764.0						Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVM 60/30
1.573-520.0

KÄRCHER

67–68

69–70

71–74

75

76

77

78

79–81

82–83

84–85

86

87

88

89

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Nutendüsen									
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN40	67	9.988-116.0		DN 40					☐
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	68	9.988-117.0		DN 50					☐
Fugendüse PU 19 mm x 160 mm DN40	69	9.981-483.0		DN 40					☐
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	70	9.981-482.0		DN 50					☐
Fugendüse 17 mm x 120 mm DN40	71	9.989-680.0		DN 40					☐
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN40	72	9.989-678.0		DN 40					☐
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	73	9.981-442.0		DN 50					☐
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	74	9.981-465.0		DN 50					☐
Fugendüse Edelstahl 17 mm x 120 mm DN40	75	9.989-193.0		DN 40					☐
Fugendüse Edelstahl 22 mm x 220 mm DN50	76	9.988-123.0		DN 50					☐
Nutendüsen biegbar									
Fugendüse biegbar Silikon 65 mm DN50	77	9.988-403.0		DN 50					☐
Fugendüse biegbar 11 mm x 58 mm DN40	78	9.989-681.0		DN 40					☐
Fugendüse biegbar 20 mm x 45 mm DN40	79	9.981-423.0		DN 40					☐
Fugendüse biegbar 12 mm x 45 mm DN50	80	9.981-424.0		DN 50					☐
Fugendüse biegbar 20 mm x 45 mm DN50	81	9.981-425.0		DN 50					☐
Flächendüsen									
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	82	9.988-118.0		DN 40					☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	83	9.988-119.0		DN 50					☐
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	84	9.989-666.0		DN 40					☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	85	9.989-665.0		DN 50					☐
Bohrlochdüsen									
Sacklochdüse DN40	86	9.989-671.0		DN 40				Zum Reinigen von Sacklöchern.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	87	9.989-669.0		DN 40					☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	88	9.989-667.0		DN 40					☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	89	9.989-670.0		DN 40					☐
Standardbürsten									
Standardbürste 40 mm DN40	90	9.981-431.0		DN 40					☐
Standardbürste 40 mm DN50	91	9.981-432.0		DN 50					☐
Pinselbürsten									
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	92	9.989-609.0		DN 40					☐
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	93	9.989-608.0		DN 50					☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVM 60/30
1.573-520.0

94

95-96

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Flächenbürsten									
Flächenbürste PP 120 mm DN40	94	9.989-610.0		DN 40					☐
Flächenbürste 300 mm DN40	95	9.981-911.0		DN 40					☐
Flächenbürste 300 mm DN50	96	9.981-912.0		DN 50					☐

☐ Mögliches Zubehör.