





## IVC 60/24-2 Tact²

Kompakter Industriesauger mit großen Rädern und Bremsrollen für beste Mobilität. Mit automatischer Filterabreinigung TACT² für eine lange Betriebsdauer ohne Unterbrechungen.



### 1 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

### 2 2 Gebläsemotoren

- Kraftvolle Reinigungsleistung durch 2 Gebläse. Die Motoren sind elektronisch gesteuert, somit werden hohe Einschaltströme vermieden.

### 3 Sammelbehälter mit Absetzmechanismus

- Der Sammelbehälter mit Absetzmechanismus sorgt für eine ergonomische Entleerung auch bei schwerem Sauggut.

### 4 Mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.



## IVC 60/24-2 Tact²

- Antistatische Ausstattung
- Flüssigkeitsabschaltung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.576-100.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784463691	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	148 / 532
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	60
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>kW</b>	2,4
<b>Filterfläche</b>	<b>m²</b>	0,95
<b>Anschlussnennweite</b>	DN 70	
<b>Zubehöرنennweite</b>	DN 50 / DN 40	
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	970 × 690 × 995

### Ausstattung


<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
--------------------------------	------

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup>

## 1.576-100.0



1



2

		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>									
Flachfaltenfilter Papier	1	6.907-276.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>									
Flachfaltenfilter PTFE	2	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung			
<b>Adapter Zubehör</b>										
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	1	9.989-603.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.			<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	2	9.989-601.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.			<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	3	9.989-602.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.			<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	4	9.989-604.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.			<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>										
Reduzierung DN70 auf DN50	5	9.977-772.0		DN 70						<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN70 auf DN40	6	9.989-690.0		DN 70						<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN50 auf DN40	7	9.981-231.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	8	9.989-712.0		DN 70						<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	9	9.989-713.0		DN 70						<input type="checkbox"/>
<b>Expander</b>										
Vergrößerung DN50 auf DN70	10	9.981-921.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
<b>Verteiler</b>										
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	11	9.989-611.0		DN 70						<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>										
Schlauch PVC DN40 3 m	12	9.989-647.0		DN 40			Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.			<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	13	9.989-614.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Anschlüsse	14	9.989-633.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Schlauch PVC DN50 3 m	15	9.989-615.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Schlauch PVC DN50 5 m	16	9.989-616.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Anschlüsse	17	9.989-634.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Schlauch PVC DN40 1 m	18	9.989-626.0		DN 40			Elektrisch leitend, max. Temperatur 85 °C.			<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>										
Schlauch EVA DN40 3 m	19	9.988-088.0		DN 40			Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.			<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	20	9.988-089.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Anschlüsse	21	9.989-630.0		DN 40					<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN50 3 m	22	9.988-090.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN50 5 m	23	9.988-091.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Anschlüsse	24	9.989-631.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	
<b>Schlauch Montageset</b>										
Schlauch Montageset DN40	25	9.989-627.0		DN 40			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.			<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50	26	9.989-628.0		DN 50					<input type="checkbox"/>	

Mögliches Zubehör.

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung													
<b>PU</b>																					
Schlauch PU DN40 3 m	27	9.989-617.0		DN 40				Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	<input type="checkbox"/>												
Schlauch PU DN40 5 m	28	9.989-618.0		DN 40					<input type="checkbox"/>												
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	29	9.989-637.0		DN 40					<input type="checkbox"/>												
Schlauch PU DN50 3 m	30	9.989-619.0		DN 50					<input type="checkbox"/>												
Schlauch PU DN50 5 m	31	9.989-620.0		DN 50					<input type="checkbox"/>												
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	32	9.989-638.0		DN 50					<input type="checkbox"/>												
<b>ME-PU</b>																					
Schlauch ME-PU DN40 3 m	33	9.989-621.0		DN 40				Sehr robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.	<input type="checkbox"/>												
Schlauch ME-PU DN40 5 m	34	9.989-622.0		DN 40					<input type="checkbox"/>												
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	35	9.989-640.0		DN 40					<input type="checkbox"/>												
Schlauch ME-PU DN50 3 m	36	9.989-623.0		DN 50					<input type="checkbox"/>												
Schlauch ME-PU DN50 5 m	37	9.989-625.0		DN 50					<input type="checkbox"/>												
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	38	9.989-641.0		DN 50				<input type="checkbox"/>													
<b>Handgriffe</b>																					
Handgriff DN40	39	9.977-679.0		DN 40				<input type="checkbox"/>													
Handgriff DN50	40	9.977-678.0		DN 50				<input type="checkbox"/>													
Handgriff Edelstahl DN40	41	9.989-036.0		DN 40				<input type="checkbox"/>													
Handgriff Edelstahl DN50	42	9.988-111.0		DN 50				<input type="checkbox"/>													
Krümmer Aluminium 45° DN40	43	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>													
Krümmer Aluminium 45° DN50	44	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>													
<b>Saugrohre</b>																					
Saugrohr 850 mm DN40	45	9.977-525.0		DN 40				<input type="checkbox"/>													
Saugrohr 850 mm DN50	46	9.977-531.0		DN 50				<input type="checkbox"/>													
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	47	9.989-038.0		DN 40				<input type="checkbox"/>													
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	48	9.989-035.0		DN 50				<input type="checkbox"/>													
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	49	9.989-039.0		DN 40				<input type="checkbox"/>													
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	50	9.988-114.0		DN 50				<input type="checkbox"/>													
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	51	9.989-552.0		DN 40				<input type="checkbox"/>													
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	52	9.989-553.0		DN 50				<input type="checkbox"/>													
<b>Standarddüsen</b>																					
Standarddüse PVC DN40	53	9.989-674.0		DN 40				<input type="checkbox"/>													
Standarddüse PVC DN50	54	9.989-673.0		DN 50				<input type="checkbox"/>													
Standarddüse Silikon DN40	55	9.988-401.0		DN 40				<input type="checkbox"/>													
Standarddüse Silikon DN50	56	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>													
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	57	9.989-677.0		DN 40				<input type="checkbox"/>													
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	58	9.989-675.0		DN 50				<input type="checkbox"/>													
Standarddüse Alu DN40	59	9.980-748.0		DN 40				<input type="checkbox"/>													
Standarddüse Alu DN50	60	9.980-749.0		DN 50				<input type="checkbox"/>													

Mögliches Zubehör.

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Standarddüsen biegsam</b>									
Standarddüse biegsam PVC DN40	61	9.981-420.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Standarddüse biegsam PVC DN50	62	9.981-421.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	63	9.981-429.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	64	9.981-430.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
<b>Bodendüsen</b>									
Bodendüse Alu 370 mm DN40	65	9.989-683.0		DN 40			Nicht elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	66	9.989-682.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Alu 200 mm DN50	67	9.981-426.0		DN 50			Nicht elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Alu 370 mm DN50	68	9.989-664.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	69	9.987-612.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Alu 500 mm DN50	70	9.989-684.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	71	9.981-925.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	72	9.989-558.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	73	9.988-115.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	74	9.981-923.0					Für Bodendüse mit 220 mm Breite.	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Gummileiste 370 mm	75	9.981-914.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Gummileiste 500 mm	76	9.981-915.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	77	9.984-939.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	78	9.980-764.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	<input type="checkbox"/>	
<b>Nutendüsen</b>									
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	79	9.988-117.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	80	9.981-482.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	81	9.981-442.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	82	9.981-465.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
<b>Nutendüsen biegsam</b>									
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	83	9.988-403.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Fugendüse biegsam 11 mm x 58 mm DN40	84	9.989-681.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	85	9.981-423.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	86	9.981-424.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	87	9.981-425.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
<b>Flächendüsen</b>									
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	88	9.988-118.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	89	9.988-119.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	90	9.989-666.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Alu 150 mm DN50	91	9.989-665.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	

Mögliches Zubehör.

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Flüssigkeitsdüsen</b>								
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	92	9.981-427.0		DN 50			Geeignet zum Saugen großer Mengen Flüssigkeiten aus Sammelbehältern und Auffangwannen.	<input type="checkbox"/>
<b>Bohrlochdüsen</b>								
Sacklochdüse DN40	93	9.989-671.0		DN 40			Zum Reinigen von Sacklöchern.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	94	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	95	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	96	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Standardbürsten</b>								
Standardbürste 40 mm DN40	97	9.981-431.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	98	9.981-432.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Pinselfürsten</b>								
Pinselfürste Ø 82 mm DN40	99	9.989-609.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	100	9.989-608.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Flächenbürsten</b>								
Flächenbürste PP 120 mm DN40	101	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN40	102	9.981-911.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN50	103	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Vorabscheider</b>								
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	104	9.989-686.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>Flüssigkeiten</b>								
Standard Kit Flüssigkeit DN40	105	9.989-660.0		DN 40			PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Nutendüse (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standard Kit Flüssigkeit DN50	106	9.989-661.0		DN 50			PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Nutendüse (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Flüssigkeiten / Späne</b>								
Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN40	107	9.989-657.0		DN 40			ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Standarddüse (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN50	108	9.989-658.0		DN 50			ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Flächendüse (9.988-119.0); Standarddüse (9.989-673.0).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.