





## IVC 60/12-1 Tact Ec

Kompakter Industriesauger mit autom. Filterabreinigung und verschleißfreiem EC-Motor für Dauereinsätze. Ideal für feine Stäube im Fertigungsumfeld - auch als stationäre Absaugeinrichtung.



### 1 Dauerlauffähigkeit

- Die bürstenlosen EC-Motoren sind verschleißarm und mit einer Lebensdauer von mindestens 5000 Stunden ideal geeignet für den Dreischichtbetrieb.

### 2 Tact-System (automatische Filterabreinigung Tact)

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch.

### 3 Sammelbehälter mit Absetzmechanismus

- Der Sammelbehälter mit Absetzmechanismus sorgt für eine ergonomische Entleerung auch bei schwerem Sauggut.

### 4 Mit kompaktem Flachfaltfilter

- Der kompakte Flachfaltfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.



## IVC 60/12-1 Tact Ec

- Antistatische Ausstattung
- Flüssigkeitsabschaltung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.576-102.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784463714	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	62,5 / 225
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	244 / 24,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	60
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>kW</b>	1,2
<b>Filterfläche</b>	<b>m²</b>	0,95
<b>Anschlussnennweite</b>	DN 70	
<b>Zubehörnennweite</b>	DN 50 / DN 40	
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	74
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	59
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	970 × 690 × 995


### Ausstattung

<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
--------------------------------	------

# IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



1



2

		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>									
Flachfaltenfilter Papier	1	6.907-276.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>									
Flachfaltenfilter PTFE	2	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Adapter Zubehör</b>								
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	1	9.989-603.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	2	9.989-601.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	3	9.989-602.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	4	9.989-604.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>								
Reduzierung DN70 auf DN50	5	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN70 auf DN40	6	9.989-690.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN50 auf DN40	7	9.981-231.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	8	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	9	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>Expander</b>								
Vergrößerung DN40 auf DN50	10	9.981-936.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Vergrößerung DN50 auf DN70	11	9.981-921.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Verteiler</b>								
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	12	9.989-611.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>								
Schlauch PVC DN40 3 m	13	9.989-647.0		DN 40			Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	14	9.989-614.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Anschlüsse	15	9.989-633.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>								
Schlauch EVA DN40 3 m	16	9.988-088.0		DN 40			Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	17	9.988-089.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Anschlüsse	18	9.989-630.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Schlauch Montageset</b>								
Schlauch Montageset DN40	19	9.989-627.0		DN 40			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>								
Schlauch PU DN40 3 m	20	9.989-617.0		DN 40			Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	21	9.989-618.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	22	9.989-637.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>								
Schlauch ME-PU DN40 3 m	23	9.989-621.0		DN 40			Sehr robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 5 m	24	9.989-622.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	25	9.989-640.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Handgriffe</b>								
Handgriff DN40	26	9.977-679.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN40	27	9.989-036.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Krümmer Aluminium 45° DN40	28	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>
Krümmer Aluminium 45° DN50	29	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# IVC 60/12-1 TACT EC

## 1.576-102.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Saugrohre</b>									
Saugrohr 850 mm DN40	30	9.977-525.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	31	9.989-039.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	32	9.988-114.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	33	9.989-552.0		DN 40			Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	34	9.989-553.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Standarddüsen</b>									
Standarddüse PVC DN40	35	9.989-674.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	36	9.989-673.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	37	9.988-401.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	38	9.988-402.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	39	9.989-677.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	40	9.989-675.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	41	9.980-748.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	42	9.980-749.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Standarddüsen biegsam</b>									
Standarddüse biegsam PVC DN40	43	9.981-420.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	44	9.981-421.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	45	9.981-429.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>									
Bodendüse Alu 370 mm DN40	46	9.989-683.0		DN 40			Nicht elektrisch leitend.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	47	9.989-682.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	48	9.987-612.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	49	9.989-558.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	50	9.981-923.0					Für Bodendüse mit 220 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	51	9.981-914.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	52	9.981-915.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	53	9.984-939.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	54	9.980-764.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



# IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Nutendüsen</b>								
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN40	55	9.988-116.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	56	9.988-117.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 19 mm x 160 mm DN40	57	9.981-483.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	58	9.981-482.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse 17 mm x 120 mm DN40	59	9.989-680.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN40	60	9.989-678.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	61	9.981-442.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	62	9.981-465.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 17 mm x 120 mm DN40	63	9.989-193.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen biegsam</b>								
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	64	9.988-403.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	65	9.981-423.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	66	9.981-424.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	67	9.981-425.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Flächendüsen</b>								
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	68	9.988-118.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	69	9.988-119.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	70	9.989-666.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	71	9.989-665.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Bohrlochdüsen</b>								
Sacklochdüse DN40	72	9.989-671.0		DN 40			Zum Reinigen von Sacklöchern.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	73	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	74	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	75	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Standardbürsten</b>								
Standardbürste 40 mm DN40	76	9.981-431.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	77	9.981-432.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Pinselbürsten</b>								
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	78	9.989-609.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	79	9.989-608.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Flächenbürsten</b>								
Flächenbürste PP 120 mm DN40	80	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN40	81	9.981-911.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN50	82	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung
<b>Zylinderbürsten</b>								
Zylinderbürste Ø 101,6 mm DN40	83	9.989-047.0		DN 40				Zum Absaugen zylinderförmiger Körper wie bspw. Rohrleitungen.
Zylinderbürste Ø 203,2 mm DN40	84	9.989-048.0		DN 40				
Zylinderbürste Ø 304,8 mm DN40	85	9.989-049.0		DN 40				
<b>Vorabscheider</b>								
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	86	9.989-686.0		DN 70				

Mögliches Zubehör.