






IVC 60/12-1 Ec H Z22

Kompakter Industriesauger mit verschleißfreiem Ec-Motor für Dauereinsätze. Ideal für feine Stäube im Fertigungsumfeld und in hygienisch sensiblen Bereichen (Staubklasse H, ATEX-Zone 22).



1 2-stufiges Filterkonzept ermöglicht Saugen mit und ohne Staubfilterklasse H in ATEX-Zone 22

- Gesundheitsschutz dank Filterklasse H beim Saugen gesundheitsgefährdender Stäube durch den unteren Stutzen.
- Ist in Zone 22 Klasse H nicht notwendig, kann durch Verwendung des oberen Stutzens darauf verzichtet werden.

2 Staubfreie Entleerung gesundheitsgefährdender Stäube

- Zur Entsorgung wird der Vliessack mit einem Deckel verschlossen und durch den äußeren LDPE-Beutel gesichert.

3 Dauerlauffähigkeit

- Die borstenlosen EC-Motoren sind verschleißarm und daher ideal geeignet für den Dreischichtbetrieb.

4 Mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.



IVC 60/12-1 Ec H Z22

- Zertifiziert nach DIN EN 60335-2-69:2010
- Staubfreie und staubarme Entleerung
- Antistatische Ausstattung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.576-103.0	
EAN-Code	4039784463721	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	39 / 140
Vakuum	mbar / kPa	223 / 22,3
Behälterinhalt	l	60
Aufnahmeleistung	kW	1
Filterfläche	m²	0,95
Anschlussnennweite	DN 70	
Zubehöرنennweite	DN 40	
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Gewicht	kg	59
Abmessungen (L x B x H)	mm	970 x 690 x 995

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
--------------------------------	------

IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfaltenfilter HEPA	1	6.904-364.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVC 60/12-1 EC H Z22

1.576-103.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Adapter Zubehör								
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	1	9.989-603.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	2	9.989-601.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	3	9.989-602.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	4	9.989-604.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen								
Reduzierung DN70 auf DN50	5	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN70 auf DN40	6	9.989-690.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN50 auf DN40	7	9.981-231.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	8	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	9	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Expander								
Vergrößerung DN50 auf DN70	10	9.981-921.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Verteiler								
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	11	9.989-611.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
PVC								
Schlauch PVC DN40 3 m	12	9.989-647.0		DN 40			Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	13	9.989-614.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Anschlüsse	14	9.989-633.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
EVA								
Schlauch EVA DN40 3 m	15	9.988-088.0		DN 40			Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	16	9.988-089.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Anschlüsse	17	9.989-630.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset								
Schlauch Montageset DN40	18	9.989-627.0		DN 40			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.	<input type="checkbox"/>
PU								
Schlauch PU DN40 3 m	19	9.989-617.0		DN 40			Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	20	9.989-618.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	21	9.989-637.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
ME-PU								
Schlauch ME-PU DN40 3 m	22	9.989-621.0		DN 40			Sehr robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 5 m	23	9.989-622.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	24	9.989-640.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Handgriffe								
Handgriff DN40	25	9.977-679.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN40	26	9.989-036.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Krümmer Aluminium 45° DN40	27	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>
Krümmer Aluminium 45° DN50	28	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
Saugrohre									
Saugrohr 850 mm DN40	29	9.977-525.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	30	9.989-039.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	31	9.988-114.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	32	9.989-552.0		DN 40			Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	33	9.989-553.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüsen									
Standarddüse PVC DN40	34	9.989-674.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	35	9.989-673.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	36	9.988-401.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	37	9.988-402.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	38	9.989-677.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	39	9.989-675.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	40	9.980-748.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	41	9.980-749.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam									
Standarddüse biegsam PVC DN40	42	9.981-420.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	43	9.981-421.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	44	9.981-429.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Bodendüse Alu 370 mm DN40	45	9.989-683.0		DN 40			Nicht elektrisch leitend.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	46	9.989-682.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	47	9.987-612.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	48	9.989-558.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	49	9.981-923.0					Für Bodendüse mit 220 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	50	9.981-914.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	51	9.981-915.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	52	9.984-939.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	53	9.980-764.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVC 60/12-1 EC H Z22

1.576-103.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
Nutendüsen									
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN40	54	9.988-116.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	55	9.988-117.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 19 mm x 160 mm DN40	56	9.981-483.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	57	9.981-482.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 17 mm x 120 mm DN40	58	9.989-680.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN40	59	9.989-678.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	60	9.981-442.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	61	9.981-465.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 17 mm x 120 mm DN40	62	9.989-193.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam									
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	63	9.988-403.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	64	9.981-423.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	65	9.981-424.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	66	9.981-425.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächendüsen									
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	67	9.988-118.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	68	9.988-119.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	69	9.989-666.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	70	9.989-665.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bohrlochdüsen									
Sacklochdüse DN40	71	9.989-671.0		DN 40			Zum Reinigen von Sacklöchern.		<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	72	9.989-669.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	73	9.989-667.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	74	9.989-670.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standardbürsten									
Standardbürste 40 mm DN40	75	9.981-431.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	76	9.981-432.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Pinselbürsten									
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	77	9.989-609.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	78	9.989-608.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächenbürsten									
Flächenbürste PP 120 mm DN40	79	9.989-610.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN40	80	9.981-911.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN50	81	9.981-912.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung
Zylinderbürsten								
Zylinderbürste Ø 101,6 mm DN40	82	9.989-047.0		DN 40				Zum Absaugen zylinderförmiger Körper wie bspw. Rohrleitungen.
Zylinderbürste Ø 101,6 mm DN50	83	9.989-050.0		DN 50				
Zylinderbürste Ø 203,2 mm DN40	84	9.989-048.0		DN 40				
Zylinderbürste Ø 203,2 mm DN50	85	9.989-051.0		DN 50				
Zylinderbürste Ø 304,8 mm DN40	86	9.989-049.0		DN 40				
Zylinderbürste Ø 304,8 mm DN50	87	9.989-052.0		DN 50				

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.