




IVC 60/24-2 Tact² M

Kompakter, wendiger Industriesauger mit autom. Filterabreinigung Tact². Ideal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und -bereichen mit gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.



1 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.
- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.

2 2 Gebläsemotoren

- Kraftvolle Reinigungsleistung durch 2 Gebläse. Die Motoren sind elektronisch gesteuert, somit werden hohe Einschaltströme vermieden.

3 Sammelbehälter mit Absetzmechanismus

- Der Sammelbehälter mit Absetzmechanismus sorgt für eine ergonomische Entleerung auch bei schwerem Sauggut.

4 Mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.



IVC 60/24-2 Tact² M

- Antistatische Ausstattung
- Zertifiziert für Staubklasse M
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.576-105.0	
EAN-Code	4039784463745	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	60
Aufnahmeleistung	kW	2,4
Filterfläche	m²	0,95
Anschlussnennweite	DN 70	
Zubehörnennweite	DN 50 / DN 40	
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Gewicht	kg	60
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 995

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
--------------------------------	------

IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter PTFE	1	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung. Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Siebkörbe								
Siebkorb IVC	1	5.731-645.0					Mit 4,0-mm-Lochdurchmesser.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör								
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	2	9.989-603.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	3	9.989-601.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	4	9.989-602.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	5	9.989-604.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen								
Reduzierung DN70 auf DN50	6	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN70 auf DN40	7	9.989-690.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN50 auf DN40	8	9.981-231.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	9	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	10	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Expander								
Vergrößerung DN50 auf DN70	11	9.981-921.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Verteiler								
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	12	9.989-611.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
PVC								
Schlauch PVC DN40 3 m	13	9.989-647.0		DN 40			Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	14	9.989-614.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Anschlüsse	15	9.989-633.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	16	9.989-615.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	17	9.989-616.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Anschlüsse	18	9.989-634.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 1 m	19	9.989-626.0		DN 40			Elektrisch leitend, max. Temperatur 85 °C.	<input type="checkbox"/>
EVA								
Schlauch EVA DN40 3 m	20	9.988-088.0		DN 40			Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	21	9.988-089.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Anschlüsse	22	9.989-630.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	23	9.988-090.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	24	9.988-091.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Anschlüsse	25	9.989-631.0		DN 50			<input type="checkbox"/>	
Schlauch Montageset								
Schlauch Montageset DN40	26	9.989-627.0		DN 40			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50	27	9.989-628.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung			
PU										
Schlauch PU DN40 3 m	28	9.989-617.0		DN 40			Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	<input type="checkbox"/>		
Schlauch PU DN40 5 m	29	9.989-618.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	30	9.989-637.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Schlauch PU DN50 3 m	31	9.989-619.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Schlauch PU DN50 5 m	32	9.989-620.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	33	9.989-638.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
ME-PU										
Schlauch ME-PU DN40 3 m	34	9.989-621.0		DN 40			Sehr robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.	<input type="checkbox"/>		
Schlauch ME-PU DN40 5 m	35	9.989-622.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	36	9.989-640.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Schlauch ME-PU DN50 3 m	37	9.989-623.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Schlauch ME-PU DN50 5 m	38	9.989-625.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	39	9.989-641.0		DN 50			<input type="checkbox"/>			
Handgriffe										
Handgriff DN40	40	9.977-679.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Handgriff DN50	41	9.977-678.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Handgriff Edelstahl DN40	42	9.989-036.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Handgriff Edelstahl DN50	43	9.988-111.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Krümmer Aluminium 45° DN40	44	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>		
Krümmer Aluminium 45° DN50	45	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>		
Saugrohre										
Saugrohr 850 mm DN40	46	9.977-525.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Saugrohr 850 mm DN50	47	9.977-531.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	48	9.989-038.0		DN 40			Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.	<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	49	9.989-035.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	50	9.989-039.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	51	9.988-114.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	52	9.989-552.0		DN 40			Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.	<input type="checkbox"/>		
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	53	9.989-553.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Standarddüsen										
Standarddüse PVC DN40	54	9.989-674.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Standarddüse PVC DN50	55	9.989-673.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Standarddüse Silikon DN40	56	9.988-401.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Standarddüse Silikon DN50	57	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	58	9.989-677.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	59	9.989-675.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		
Standarddüse Alu DN40	60	9.980-748.0		DN 40				<input type="checkbox"/>		
Standarddüse Alu DN50	61	9.980-749.0		DN 50				<input type="checkbox"/>		

Mögliches Zubehör.

IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
Standarddüsen biegsam									
Standarddüse biegsam PVC DN40	62	9.981-420.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	63	9.981-421.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	64	9.981-429.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	65	9.981-430.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Bodendüse Alu 370 mm DN40	66	9.989-683.0		DN 40			Nicht elektrisch leitend.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	67	9.989-682.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	68	9.981-426.0		DN 50			Nicht elektrisch leitend.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	69	9.989-664.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	70	9.987-612.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 500 mm DN50	71	9.989-684.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	72	9.981-925.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	73	9.989-558.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	74	9.988-115.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	75	9.981-923.0					Für Bodendüse mit 220 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	76	9.981-914.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	77	9.981-915.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	78	9.984-939.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	79	9.980-764.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Nutendüsen									
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	80	9.988-117.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	81	9.981-482.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	82	9.981-442.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	83	9.981-465.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam									
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	84	9.988-403.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm x 58 mm DN40	85	9.989-681.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	86	9.981-423.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	87	9.981-424.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	88	9.981-425.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächendüsen									
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	89	9.988-118.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	90	9.988-119.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	91	9.989-666.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	92	9.989-665.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

