





BP 4 Deep Well

Tauchdruckpumpe BP 4 Deep Well - ideal zur Nutzung von Grundwasser aus (Tief-)Brunnen. Mit robustem Edelstahlgehäuse, Abstandsfuß als Installationshilfe und separatem Ein-/Aus-schalter.



1 Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl

- Höhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit.

2 Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil

- Schneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe.

3 Abstandsfuß als Installationshilfe

- Zuverlässiger Schutz vor Schmutz beim Ablassen und Installieren der Pumpe.

4 Ein-/Ausschalter am Kabelende

- Komfortable und sichere Bedienung der Pumpe.



BP 4 Deep Well

- Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl
- Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil
- Abstandsfuß als Installationshilfe

Technische Daten

Bestellnummer EUI	1.645-421.0	
EAN-Code	4039784873308	
Motorleistung max.	W	700
Fördermenge max.	l/h	4600
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	43 / 4,3
Eintauchtiefe max.	m	12
Minstdurchmesser des Brunnenrohrs	mm	150
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,14
Abmessungen (L × B × H)	mm	105 × 105 × 710
Anschlussgewinde	G1	
Anschlusskabel	m	H07RN-F / 15
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50

Ausstattung

Integriertes Rückschlagventil	■
Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl	■
Schlauchanschlussstück in 1", ¾" mit Schlauchschelle	■
Abstandsfuß als Installationshilfe	■
inklusive Befestigungsseil 15 m	■
Integrierter Vorfilter	■
Möglichkeit zur Seilbefestigung	■
Separater Ein-/Ausschalter am Kabelende	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung			
Adapter / Anschlüsse											
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	1	6.997-359.0						Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	■		
Adapter Anschluss	2	6.997-473.0						Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	■		
Anschlussatz Basic	3	6.997-358.0						Anschlussatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	□		
Anschlussatz Premium	4	6.997-340.0							□		
Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1	5	2.997-120.0						Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehören anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.	□		
2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1	6	6.997-474.0						Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.	□		
Sonstiges											
Trockenlaufsicherung	7	6.997-355.0						Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	□		
Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung	8	6.997-357.0						Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.	□		
Schwimmerschalter	9	6.997-356.0						Der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe in Abhängigkeit vom Wasserstand automatisch ein und aus.	□		

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.