





## SP 1 Dirt

Robust und zuverlässig: Die Tauchpumpe SP 1 Dirt mit einer Pumpleistung von max. 5500 l/h inklusive Schwimmerschalter ist die kompakte Einstiegspumpe zum Ab- und Umpumpen von Schmutzwasser.



### 1 Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.

### 2 Schwimmerschalter

- Schaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.

### 3 Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1 1/4"-Schläuchen an die Pumpe.

### 4 Ausgelegt auf Schmutzwasser

- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 20 mm großen Schmutzpartikeln.



## SP 1 Dirt

### Technische Daten

Bestell-Nr.	1.645-500.0	
EAN-Code	4054278059396	
Motorleistung max.	W	250
Fördermenge max.	l/h	5500
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	4,5 / 0,45
Eintauchtiefe max.	m	7
Korngröße max.	mm	20
Restwasserhöhe	mm	25
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,66
Abmessungen (L × B × H)	mm	229 × 238 × 303
Anschlussgewinde	G1	
Anschlusskabel	m	H05RN-F / 10

### Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Schlauchanschlussstück	1 1/4"
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Keramische Gleitringdichtung	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

# SP 1 DIRT 1.645-500.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche</b>								
Saugschlauch, Meterware	1	6.997-347.0					Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0						<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Gewebeslauchset	3	2.997-100.0					Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter / Anschlüsse</b>								
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	4	6.997-359.0					Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	<input type="checkbox"/>
<b>Filter</b>								
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	5	2.997-201.0					Schützt die Tauchpumpe und erhöht dadurch ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 1 bis SP 5 Flat/DirT.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# SP 1 DIRT 1.645-500.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schläuche</b>									
Schlauch PrimoFlex® Plus 3/4" - 25 m	1	2.645-148.0						25 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	4	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	5	2.645-323.0							<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.