

### SP 2 Flat

Schafft bis zu 6000 l/h und pumpt bis auf 1 mm wischtrocken ab: Die flachsaugende Tauchpumpe SP 2 Flat ist die kompakte Einstiegspumpe für klares bis leicht verschmutztes Wasser.

















- 1 Keramische Gleitringdichtung
- Für eine extra lange Lebensdauer.

### 2 Schwimmerschalter

 Schaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.

# 3 Quick Connect

Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1 1/4"-Schläuchen an die Pumpe.

#### 4 Einklappbare Standfüße

Umstellung von Normalbetrieb mit h\u00f6herer F\u00f6rderleistung auf 1-mm-Flachabsaugung mit wischtrockenem Ergebnis.

# **TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG**





#### SP 2 Flat

Technische Daten		
Bestellnummer EUI		1.645-501.0
EAN-Code		4054278059402
Motorleistung max.	W	250
Fördermenge max.	l/h	6000
Fördertemperatur max.	°C	35
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	5 / 0,5
Flachabsaugen (bis)	mm	1
Korngröße max.	mm	5
Eintauchtiefe max.	m	7
Min. Restwasser, manuell	mm	1
Absaugung bis	mm	1
Anschlussgewinde		G1
Anschlussgewinde Druckseite		G1 Innengewinde
Anschlusskabel	m	H05RN-F / 10
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,81
Abmessungen (L × B × H)	mm	227 × 240 × 262
Ausstattung		
Komfortabler Tragegriff		

Ausstattung	
Komfortabler Tragegriff	•
Schlauchanschlussstück	1 1/4"
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	•
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Umstellung Flachabsaugung	I.
Schwimmerschalter	
Keramische Gleitringdichtung	I and the second se
■ Im Lieferumfang enthalten.	

## SP 2 FLAT 1.645-501.0











		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Saugschläuche							$\vdash$
Saugschlauch, Meterware	2	6.997-347.0 6.997-346.0				Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuel- len Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	
Sonstiges							
Gewebeschlauchset	3	2.997-100.0				Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	
Adapter / Anschlüsse							
Pumpenanschlussstück inkl. Rück- schlagventil, klein	4	6.997-359.0				Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	
Filter							
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	5	2.997-201.0				Schützt die Tauchpumpe und erhöht dadurch ihre Funktions sicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	

<sup>☐</sup> Mögliches Zubehör.

## SP 2 FLAT 1.645-501.0













			1		1		_
		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
		bestell-Mi.			PIEIS	Describerating	Ш
Schläuche							
Schlauch PrimoFlex® Plus 3/4"- 25 m	1	2.645-148.0				25 m PrimoFlex* plus Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0				PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	3	2.645-247.0					
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	4	2.645-322.0					
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	5	2.645-323.0					

<sup>☐</sup> Mögliches Zubehör.