






SP 6 Flat Inox

Ideal für max. 14.000 Liter klares Wasser pro Stunde: die leistungsstarke Tauchpumpe SP 6 Flat Inox mit 1-mm-Flachabsaugung, Level Sensor und Auto-Manuell-Schalter. Inkl. Vorfilter.



1 Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.

2 Level Sensor

- Zur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.

3 Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

4 Einklappbare Standfüße

- Umstellung von Normalbetrieb mit höherer Förderleistung auf 1-mm-Flachabsaugung mit wisch trockenem Ergebnis.



SP 6 Flat Inox

Technische Daten

| | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Bestellnummer EU1 | 1.645-505.0 | |
| EAN-Code | 4054278060446 | |
| Motorleistung max. | W | 550 |
| Fördermenge max. | l/h | 14000 |
| Fördertemperatur max. | °C | 35 |
| Förderhöhe / Druck max. | m / bar | 9 / 0,9 |
| Flachabsaugen (bis) | mm | 1 |
| Korngröße max. | mm | 5 |
| Eintauchtiefe max. | m | 7 |
| Nachlaufzeit | s | 15 |
| Min. Restwasser, manuell | mm | 1 |
| Absaugung bis | mm | 1 |
| Anschlussgewinde | G1 1/2 | |
| Anschlussgewinde Druckseite | G1 1/2 Innengewinde | |
| Anschlusskabel | m | H07RN8-F / 10 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 5,7 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 238 × 287 × 356 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Komfortabler Tragegriff | ■ |
| Abnehmbarer Edelstahlvorfilter | ■ |
| Schlauchanschlussstück | 1", 1 1/4", 1 1/2" inkl. Rückschlagventil |
| Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect | ■ |
| Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb | Schalter an der Pumpe |
| Umstellung Flachabsaugung | ■ |
| Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe | ■ |
| Keramische Gleitringdichtung | ■ |
| ■ Im Lieferumfang enthalten. | |

SP 6 FLAT INOX 1.645-505.0



1



2

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------|---|-------------|--|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Saugschläuche | | | | | | | | | |
| Saugschlauch, Meterware | 1 | 6.997-346.0 | | | | | | Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längen Anpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| Gewebeschlauchset | 2 | 2.997-100.0 | | | | | | Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Geweschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.