





NT 75/1 Me Ec H Z22

Der TÜV-geprüfte Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec H Z22 ist ein starker, einmotoriger Nass-/Trockensauger für explosiven Staub (Gefahrenklasse Zone 22) mit durchgängigem Antistatiksystem.



1 Zone 22 + Staubklasse H

- Für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse H.

2 Antistatiksystem

- Alle Kärcher Sicherheitssauger verfügen über ein durchgängiges Antistatiksystem mit leitendem Zubehör.

3 Bürstenloser EC-Antrieb

- Der bürstenlose EC-Antrieb ermöglicht eine Lebensdauer von 5000 Stunden – ideal für den Dauereinsatz.



NT 75/1 Me Ec H Z22

- Bürstenloser EC-Antrieb (5000 h)
- Antistatiksystem
- Asbestgeeignet

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-239.0	
EAN-Code	4039784538115	
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Behälterinhalt	l	75
Max. Aufnahmeleistung	W	1000
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Gewicht	kg	27,8
Abmessungen (L x B x H)	mm	640 x 540 x 925

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)	Stopplenkrolle	■
Saugrohr	Stück x m	1 x 1 / Metall	Staubklasse	H
Filtertüte		Vlies	Sicherheitsfilterset	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360		
Fugendüse		■		
Antistatiksystem		■		
Edelstahlbehälter		■		
Flachfaltenfilter		Glasfaser		
Metallkrümmer		■		
Schubbügel		■		
Schutzklasse		I		

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Flachfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfilter HEPA	1	6.904-364.0	1 Stück					HEPA-Flachfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	■
Sicherheitsfiltersets/-säcke									
Sicherheitsfiltersack	2	6.904-420.0	5 Stück					Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmen, Metall									
Krümmen, Metall, unverwechselbar	1	4.036-032.0	1 Stück	DN 40				Unverwechselbarer Krümmer der Nennweite DN 40 für Bauart-Z22-Sicherheitssauger.	■
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	2	4.763-244.0	1 Stück	40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	3	4.130-399.0	1 Stück	40		450 mm		Alubodendüse geerdet, unverwechselbar, 450 mm, höhenverstellbar. Als Standardzubehör zum NT 80/1 B1 M S und optional zum NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	4	4.763-243.0	1 Stück	40	290 mm			Kunststoff, unverwechselbar.	■
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, DN 40, 1 m, Metall	5	4.025-372.0	1 Stück	40	1000 mm			Metall verchromt - unverwechselbar mit Schraubanschluss. Nur geeignet für die Verwendung bei NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 M S und NT 75/1 Me Ec H Z22.	■
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste, unverwechselbar	6	4.763-242.0	1 Stück	40	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm, mit unverwechselbarem Schraubanschluss.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett								
Saugschlauch kpl. Z22 L=4m	1	4.440-991.0	1 Stück	DN 40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl. B1 M L=8m	2	4.440-013.0	1 Stück	DN 40	8 m		Acht Meter langer, elektrisch leitender Saugschlauch, DN 35. Schraubanschlüsse nicht verwechselbar.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftemperatur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
Teleskopstangen									
Teleskopstange TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	3	9.751-306.0						TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.