




NT 65/2 Tact²

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 65/2 Tact² serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.




1 Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.



2 Intelligente Zubehöraufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.




3 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Der Flachfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

4 Gesichert und griffbereit

- Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.





NT 65/2 Tact²

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Antistatiksystem
- Verstellbarer Schubbügel

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-286.0	
EAN-Code	4039784714953	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	65
Behältermaterial	Kunststoff	
Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite	DN 40	
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Anzahl Motoren	2	
Gewicht	kg	24,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	31,33
Abmessungen (L x B x H)	mm	575 x 490 x 880


Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / elektrisch leitend	Stoßfester Umlaufschutz	■
Saugrohr	Stück x m / mm	2 x 0,55 / 40 / Edelstahl	Schubbügel	■
Filtertüte	Stück	1 / Papier	Schutzklasse	I
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Stopplenkrolle	■
Fugendüse	■			
Ablassschlauch (ölbeständig)	■			
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	■			
Antistatiksystem	■			
Eco-Filterssystem	■			
Flachfilter	Papier			
Filterabreinigung	Tact Filter Clean			

■ Im Lieferumfang enthalten.


NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter Papier	1	6.907-276.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	■
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter PES	2	6.907-277.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	■
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfaltenfilter HEPA	3	6.904-364.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	□
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter PTFE	4	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	5	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	□
Papierfiltertüten									
Papierfiltertüten	6	6.904-285.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest.	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	7	6.900-698.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	□
Stofffilter									
Membranfilter	8	6.904-282.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, Staubklasse-M-geprüft, waschbar (40 °C). Für Anwendungen der Staubklasse H nicht geeignet.	□
Vliesfiltertüten									
Vliesfiltertüten	9	2.885-753.0	5 Stück						□


■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
Krümmer, Kunststoff										
Krümmer elektrisch leitend NW40	1	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krümmer, Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, mit C-35-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>	
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, DN 35 mit C-35-Clipsystem, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>	
	4	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Kunststoff, mit C-40-Clipsystem, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>	
Bodendüsen										
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	5	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	6	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Aluminium, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	<input type="checkbox"/>	
	7	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	8	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	9	2.889-117.0	1 Stück	40		400 mm		Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	10	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 mm breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürstenstreifen und Gummilippen.	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	11	2.889-174.0	1 Stück	40		360 mm		Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	<input type="checkbox"/>	
Fugendüsen										
Fugendüse DN 40 Nass-/Trockensauger	12	5.130-655.0	1 Stück	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>	
Fugendüse	13	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>	
	14	6.900-922.0	1 Stück	35	500 mm			Metall.	<input type="checkbox"/>	
	15	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm				<input type="checkbox"/>	
Saugrohre, Edelstahl										
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	16	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>	
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	17	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	18	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>	
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	19	6.902-154.0	1 Stück	35	500 mm			Für überwiegenden Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien.	<input type="checkbox"/>	
Krümmer, Edelstahl										
Krümmer, Edelstahl, DN 35	20	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl.	<input type="checkbox"/>	
Krümmer, Edelstahl	21	6.902-079.0	1 Stück	DN 40					<input type="checkbox"/>	
Krümmer, Metall										
Krümmer, Metall	22	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Metall, DN 35.	<input type="checkbox"/>	
	23	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Metall, DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Allzweckbürsten										
Allzweckbürste DN 35	24	6.903-863.0	1 Stück	35	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
Autosaugdüsen										
Autodüse	25	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Gummissaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummissaugdüse, abgeschrägt 45°	26	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Rohrabsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	28	6.903-035.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm.	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	29	6.903-036.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	30	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Metall, verchromt.	<input type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	31	2.889-191.0	2 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche (Clipsystem)								
Saugschlauch	1	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-279.0	1 Stück	DN 40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-714.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-635.0	1 Stück	DN 40	16 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-877.0	1 Stück	DN 40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett (Clipsystem)								
Saugschlauch, elektrisch leitend	6	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch	7	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	8	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	9	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	10	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	11	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	12	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	13	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
T / NT Saugschlauch DN 35	14	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m		2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets								
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	15	2.639-873.0	1 Stück	40			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 61	16	2.862-038.0	1 Stück	61			Reparaturset Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	17	2.889-150.0	1 Stück	40			Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett								
Saugschlauch, kpl.	18	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	19	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m		Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10 m, Nass-/Trockensauger	20	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	21	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	22	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m		Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	23	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	24	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	26	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m		Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	27	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Verbindungs muffen								
Verbindungs muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	28	6.902-077.0	1 Stück	DN 32			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindungs muffe, DN 40, mit Innengewinde	29	6.900-286.0	1 Stück	DN 40			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)								
Verlängerungsschlauch	30	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Für alle C-40-Schläuche.
	31	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftemperatur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
Teleskopstangen									
Teleskopstange TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	3	9.751-306.0						TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
Anbausatz Y-Stück								
Anbausatz Y-Stück	1	2.637-217.0	1 Stück	35			Verteilerstück, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)								
Anschlussmuffe C DN 35	2	5.407-112.0	1 Stück	35			Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	3	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40			Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 Stück	40			Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	5	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	6	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	7	5.453-042.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	8	5.453-048.0	1 Stück	35			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 Stück	35			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	10	5.453-016.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36.	<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 Stück	35			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 Stück	35			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 Stück	35			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)								
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	14	5.453-019.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 61, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen								
Reduziermuffe	15	5.407-108.0	1 Stück	40			Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	16	5.407-113.0	1 Stück	40			Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)								
Reduziermuffe	17	6.902-017.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	18	6.902-072.0	1 Stück	35			Von DN 35 auf DN 32, Metall.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	19	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Zubehörset Autoreinigung	1	2.862-166.0	DN 35					Autoreinigungsset.	<input type="checkbox"/>
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	2	2.638-147.0	DN 40					Nass-/Trockensaugset, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



1



2

		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite		Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Stück				Zyklonvorabscheider zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektr. leitend	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Umbausatz nicht leitende Medien									
UBS nicht leitende Medien Tact ² + Ap	1	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Siebkörbe								
Siebkorb IVC	1	5.731-645.0					Mit 4,0-mm-Lochdurchmesser.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.