



## NT 65/2 Tact² Tc

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.




### 1 Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung

- Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.




### 2 Alles im Griff

- Bequem zu zweit tragen und den Behälter entleeren.



### 3 Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen

- Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten.
- Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gummikabel (10 Meter).



### 4 Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten

- Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.



## NT 65/2 Tact² Tc

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Zubehör-/Saug Schlauchaufnahme
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.667-287.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784727250	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	65
<b>Behältermaterial</b>	Kunststoff	
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 2760
<b>Standardnennweite</b>	DN 40	
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	10
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Anzahl Motoren</b>	2	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	27,5
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	35,37
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	685 x 560 x 905

### Ausstattung


<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4 / mit Krümmer	<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>	■
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück x m / mm</b>	2 x 0,55 / 40 / Edelstahl	<b>Schubbügel</b>	■
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Papier	<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360	<b>Stopplenkrolle</b>	■
<b>Fugendüse</b>	■			
<b>Ablassschlauch (ölbeständig)</b>	■			
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>	■			
<b>Eco-Filterssystem</b>	■			
<b>Flachfaltenfilter</b>	PES			
<b>Kippfahrgestell</b>	■			
<b>Filterabreinigung</b>	Tact Filter Clean			

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

## 1.667-287.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter PES</b>									
Flachfaltenfilter PES	1	6.907-277.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>									
Flachfaltenfilter HEPA	2	6.904-364.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>									
Flachfaltenfilter Papier	3	6.907-276.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>									
Flachfaltenfilter PTFE	4	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>									
Nassfilterbeutel	5	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>									
Papierfiltertüten	6	6.904-285.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	7	6.900-698.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>									
Membranfilter	8	6.904-282.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, Staubklasse-M-geprüft, waschbar (40 °C). Für Anwendungen der Staubklasse H nicht geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfiltertüten</b>									
Vliesfiltertüten	9	2.885-753.0	5 Stück						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Krümmer, Kunststoff</b>										
Krümmer elektrisch leitend NW40	1	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krümmer, Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, mit C-35-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>	
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, DN 35 mit C-35-Clipsystem, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>	
	4	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Kunststoff, mit C-40-Clipsystem, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>	
<b>Bodendüsen</b>										
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	5	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	6	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Aluminium, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	<input type="checkbox"/>	
	7	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	8	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	9	2.889-117.0	1 Stück	40		400 mm		Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	10	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 mm breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürstenstreifen und Gummilippen.	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	11	2.889-174.0	1 Stück	40		360 mm		Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	<input type="checkbox"/>	
<b>Fugendüsen</b>										
Fugendüse DN 40 Nass-/Trockensauger	12	5.130-655.0	1 Stück	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>	
Fugendüse	13	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>	
	14	6.900-922.0	1 Stück	35	500 mm			Metall.	<input type="checkbox"/>	
	15	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm				<input type="checkbox"/>	
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>										
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	16	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>	
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	17	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	18	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>	
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	19	6.902-154.0	1 Stück	35	500 mm			Für überwiegenden Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien.	<input type="checkbox"/>	
<b>Krümmer, Edelstahl</b>										
Krümmer, Edelstahl, DN 35	20	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl.	<input type="checkbox"/>	
Krümmer, Edelstahl	21	6.902-079.0	1 Stück	DN 40					<input type="checkbox"/>	
<b>Krümmer, Metall</b>										
Krümmer, Metall	22	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Metall, DN 35.	<input type="checkbox"/>	
	23	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Metall, DN 40.	<input type="checkbox"/>	
<b>Allzweckbürsten</b>										
Allzweckbürste DN 35	24	6.903-863.0	1 Stück	35	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Autosaugdüsen</b>										
Autodüse	25	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

## 1.667-287.0

**KÄRCHER**



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Fahrbahndüsen</b>									
Fahrbahndüse	26	4.130-400.0	1 Stück	40		611 mm		Metall, höhenverstellbar, Bürstenstreifen, Gummilippen (für Tc-Varianten). (Auch für NT 72/2 Eco Tc).	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	27	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Rohrabsaugdüsen</b>									
Rohrbürste 35/100	29	6.903-035.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm.	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	30	6.903-036.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	31	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Metall, verchromt.	<input type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	32	2.889-191.0	2 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

## 1.667-287.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch, elektrisch leitend	1	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch	2	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m			Mit Krümmer, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	3	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m			Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	4	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	5	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	6	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	7	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	8	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
T / NT Saugschlauch DN 35	9	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m			2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	10	2.639-873.0	1 Stück	40				Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 61	11	2.862-038.0	1 Stück	61				Reparaturset Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	12	2.889-150.0	1 Stück	40				Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	13	6.906-279.0	1 Stück	DN 40	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-714.0	1 Stück	DN 40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-635.0	1 Stück	DN 40	16 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-877.0	1 Stück	DN 40	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>									
Saugschlauch, kpl.	18	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	19	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m			Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10 m, Nass-/Trockensauger	20	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	21	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	22	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m			Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	23	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	24	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	26	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m			Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	27	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungs muffen</b>									
Verbindungs muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	28	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindungs muffe, DN 40, mit Innengewinde	29	6.900-286.0	1 Stück	DN 40				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

## 1.667-287.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>								
Verlängerungsschlauch	30	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	<input type="checkbox"/>
	31	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

## 1.667-287.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftemperatur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Teleskopstangen</b>									
Teleskopstange TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	2	9.751-306.0						TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

## 1.667-287.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
<b>Anbausatz Y-Stück</b>								
Anbausatz Y-Stück	1	2.637-217.0	1 Stück	35			Verteilerstück, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>								
Anschlussmuffe C DN 35	2	5.407-112.0	1 Stück	35			Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	3	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40			Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 Stück	40			Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	5	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	6	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	7	5.453-042.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	8	5.453-048.0	1 Stück	35			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 Stück	35			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	10	5.453-016.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36.	<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 Stück	35			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 Stück	35			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 Stück	35			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	14	5.453-019.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 61, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>								
Reduziermuffe	15	5.407-108.0	1 Stück	40			Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	16	5.407-113.0	1 Stück	40			Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Reduziermuffe	17	6.902-017.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	18	6.902-072.0	1 Stück	35			Von DN 35 auf DN 32, Metall.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	19	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

## 1.667-287.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>									
Profireinigungsset	1	2.637-353.0	DN 40					Profireinigungsset.	<input type="checkbox"/>
Späneset	2	2.640-760.0	DN 61					Späneset.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

## 1.667-287.0



1



2

		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite		Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Stück				Zyklonvorabscheider zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektr. leitend	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

## 1.667-287.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Umbausatz nicht leitende Medien</b>									
UBS nicht leitende Medien Tact <sup>2</sup> + Ap	1	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

## 1.667-287.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

## 1.667-287.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Siebkörbe</b>								
Siebkorb IVC	1	5.731-645.0					Mit 4,0-mm-Lochdurchmesser.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.