



Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300

Der Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300 ist zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 706 qm.





1 Einstellbarer Sprengwinkel

- z.B zur Bewässerung unter Bäumen
- 2 Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund
- Garantiert Stabilität und Robustheit

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300

- Für große Flächen und Gärten
- Bewässerungsfläche 30-360°
- Einstellbarer Sprengwinkel, z. B. zur Bewässerung von Bäumen
- Robuster Spike für unebene oder abschüssigen Untergrund
- Max. Beregnungsfläche 706 m

Technische Daten						
Bestell-Nr.		2.645-023.0				
EAN-Code		4039784289062				
Wasserdurchflussmenge		18,5 l/min				
Beregnungsdurchmesser (2 bar)		≤ 25 m				
Beregnungsdurchmesser (4 bar)		≤ 30 m				
Beregnungsfläche (2 bar)		490 m ²				
Beregnungsfläche (4 bar)		706 m²				
Gewicht	kg	0,13				
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,17				
Abmessungen (L × B × H)	mm	52 × 113 × 212				

IMPULS-, KREIS- UND SEKTORENREGNER PS 300 2.645-023.0











		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schläuche		1	1	•				
Schlauch PrimoFlex* 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex* (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von –20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druck- fester Armierung, Berstdruck: 24 bar.	
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomi- schem Design für eine komfortable Handhabung.	
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzier- stück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	

[☐] Mögliches Zubehör.