




Rechteckregner OS 5.320 SV

Rechteckregner OS 5.320 SV mit Sprengbreitenregulierung und Spritzschutz für komfortable Ausrichtung. Für mittlere/große Flächen bis zum 320 qm. Wassermenge einstellbarer (0-max.)



- 1 Stufenlose Einstellung der Reichweite
- Zur gezielten Bewässerung.

- 3 Sprengbreitenregulierung
- Unterschiedliche Sprühwinkel zur gezielten Bewässerung.

- 2 In den Griff integrierte Aufhängeöse
- Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.

- 4 Spritzschutz
- Komfortable Ausrichtung

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





Rechteckregner OS 5.320 SV

- Mit Spritzschutz zur komfortablen Ausrichtung des Sprinklers ohne nass zu werden
- Stufenlose Einstellung der Wassermenge (0 max.)
- Bodenfixierung
- Aufhängebügel zur sicheren Verstauung
- Schmutzunempfindliches, langlebiges Getriebe
- Max. Beregnungsfläche (bei 4 bar Systemdruck): 320 m

	60 %
	Doseriauscriationg zor Reduktion der Sprengbreite um bis zu
	Düsenabschaltung zur Reduktion der Sprengbreite um bis zu

Technische Daten		
Bestell-Nr.		2.645-135.0
EAN-Code		4039784426351
Beregnungsfläche (2 bar)		25 - 190 m²
Beregnungsfläche (4 bar)		36 - 320 m²
Sprengbreite (2 bar)	m	5 × 12
Sprengbreite (4 bar)	m	6 × 16
Sprengweite (2 bar)	m	5 / 16
Sprengweite (4 bar)	m	6 / 20
Gewicht	kg	0,81
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,93
Abmessungen (L × B × H)	mm	546 × 160 × 88

RECHTECKREGNER OS 5.320 SV 2.645-135.0











		1	1	1	1		
		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung
Schläuche							
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m	1	2.645-150.0					20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.
Schlauchstecksysteme							
Premium-Universal-Schlauchkupp- lung	2	2.645-195.0					
Premium-Universal-Schlauchkupp- lung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0					
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.

[☐] Mögliches Zubehör.