



## Schlauchwagen HT 3.420 Kit 1/2"

Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstaung. Fertig montiert.



**1** 1 x Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop

**3** 3 x Standardschlauchkupplung

**2** 20 m 1/2" Primoflex®-Schlauch

**4** Fertig montiert



## Schlauchwagen HT 3.420 Kit 1/2"

- Klappbar zur kompakten Verstaung
- Höhenverstellbare Schubgabel
- Breite Profilträder
- Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Nachtropfstopp
- Freilaufende Handkurbel

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-166.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784523456	
<b>Schlauchkapazität</b>	<b>m</b>	max. 20 (1/2") /
<b>Berstdruck</b>	<b>bar</b>	24
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	5,35
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	4,85
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	390 x 450 x 700

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

### Ausstattung

<b>Kegelstrahl</b>	■
<b>Sprühnebel</b>	-
<b>Horizontaler Flachstrahl</b>	-
<b>Perlstahl</b>	-
<b>Punktstrahl</b>	■
<b>Brause</b>	-
<b>Vertikaler Flachstrahl</b>	-

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.