



Sprühmanschette

Sprühmanschetten mit integrierter Nadel können überall am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht werden. Die regulierbaren Sprüher (Micro Sprayer) lassen sich nach Bedarf einstellen.

1 Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch

- Flexible, punktgenaue Anbringung.

2 Wassermenge regulierbar

- Gezielte und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.

3 Integrierte Nadel in der Manschette

- Werkzeugfreie Montage.

4 Ausrichtbarer Sprühkopf

- Einfache Einstellung des Sprühwinkels.



Page 2
 5.Object
 page6750832645228
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6750832645228
 std_1_272x272px.JPG
 platziert.
 6.Object
 page6750832645229
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 page6750832645229
 std_1_272x272px.JPG
 platziert.
 page6750832645236
 std_14_272x272px.jpg
 wurde anstatt

Sprühmanschette

Technische Daten

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Bestell-Nr. | 2.645-236.0 | |
| EAN-Code | 4039784919686 | |
| Max. Druck | bar | 4 |
| Ausbringungsmenge bei 4 bar | l/h | 0 / 55 |
| Gewicht | kg | 0,04 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 0,05 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 15 x 24 x 54 |

Ausstattung

| | | |
|--------------------------------|-------|---|
| Wassermenge regulierbar | ■ | |
| Sprühmanschetten 360° | Stück | 1 |
| Sprühmanschetten 180° | Stück | 2 |
| Sprühmanschetten 90° | Stück | 2 |

SPRÜHMANSCHETTE 2.645-236.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|-------|--------------|--------------------------|
| Automatische Bewässerung | | | | | | | | | |
| | 1 | 2.645-213.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 2.645-214.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kärcher Rain System® | | | | | | | | | |
| | 3 | 2.645-225.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 2.645-226.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 2.645-227.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 2.645-228.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 2.645-229.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 2.645-231.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 2.645-232.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 2.645-233.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 2.645-234.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 2.645-235.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 2.645-236.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 2.645-237.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 2.645-238.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 2.645-239.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 17 | 2.645-240.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 2.645-241.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.