



Spritzpistole Plus

Bewässern mit hohem Komfort: Dank drehbarem Griff lässt sich die Spritzpistole Plus individuell bedienen. Ideal geeignet für einfache Bewässerungsaufgaben.



1 Drehbarer Griff

- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.

3 Einfache Arretierung des Auslösegriffs

- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.

2 Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

4 Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar

- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.



Spritzpistole Plus

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-268.0	
EAN-Code	4054278047539	
Gewicht	kg	0,13
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,16
Abmessungen (L × B × H)	mm	210 × 42 × 105

Ausstattung

Anzahl an Sprühbildern	2	Brause	-
Drehbarer Griff	■	Vertikaler Flachstrahl	-
Arretierung am Griff	■		
Wassermengenregulierung	■		
Selbstentleerungsfunktion	■		
Weichkunststoffelemente	■		
Kegelstrahl	■		
Sprühnebel	-		
Horizontaler Flachstrahl	-		
Perlstrahl	-		
Punktstrahl	■		

SPRITZPISTOLE PLUS

2.645-268.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schläuche								
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0					20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.