




## IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 - der kompakte Industriesauger mit 100 Liter Behältervolumen. Bequemes Aufsaugen und einfaches Trennen von Spänen und Kühlschmierstoffen.



### 1 Neuer Antriebskopf für mehr Sicherheit, Komfort und Leistung

- Das geringe Gewicht des Antriebskopfs sorgt für ein einfacheres Handling bei Transport, Entleerung und Wartung.
- Höhere Arbeitssicherheit während des Transports durch Einhängen des Kabels am Gerätekopf.

### 2 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.

### 3 Sichere Zubehöraufnahme

- Saugschlauchaufhängung und definierte Zubehöraufnahmen für ein stets aufgeräumtes, betriebsbereites Gerät.

### 4 Sehr servicefreundlich

- Die Motoren im Antriebskopf sind leicht zugänglich. Das spart Zeit und Kosten im Wartungsfall.



## IVR-L 100/24-2

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	9.987-883.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278275826	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	148 / 532
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	230 / 23
<b>Anschlussnennweite</b>	DN 50	
<b>Zubehöرنennweite</b>	DN 50 / DN 40	

### Ausstattung

<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
--------------------------------	------

# IVR-L 100/24-2 9.987-883.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Feinvlies</b>								
Feinvlies PE 40 l	1	9.981-048.0					Passend für 40-l-Siebkorb. Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenfilter</b>								
Flächenfilter PE L 0,45 m <sup>2</sup>	2	9.988-256.0						<input type="checkbox"/>
<b>Siebkörbe</b>								
Siebkorb Edelstahl Ø 495 mm 40 l	3	9.980-849.0					Mit 1,5-mm-Lochdurchmesser.	<input type="checkbox"/>
<b>Andere Entleerhilfen</b>								
Entleerhilfe Kran	4	9.980-832.0					Zum Einhängen an vorhandenen Kranösen. Erlaubt komfortable Entleerung und Transport mittels Kran.	<input type="checkbox"/>
Überfüllungssicherung Ø 540 mm	5	9.982-117.0					Edelstahl. Verhindert das Überfüllen des Behälters.	<input type="checkbox"/>
<b>Anderes Zubehör</b>								
Prallblech Ø 517 mm	6	9.980-857.0					Verhindert Zurückprallen des Saugguts gegen den Filter.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter Zubehör</b>								
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	7	9.989-603.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	8	9.989-601.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	9	9.989-602.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	10	9.989-604.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>								
Reduzierung DN50 auf DN40	11	9.981-231.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Expander</b>								
Vergrößerung DN50 auf DN70	12	9.981-921.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Verteiler</b>								
Verteiler Y-Stück DN50 auf DN40	13	9.981-149.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>								
Schlauch EVA DN40 3 m	14	9.988-088.0		DN 40			Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	15	9.988-089.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	16	9.988-090.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	17	9.988-091.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Schlauch Montageset</b>								
Schlauch Montageset DN40	18	9.989-627.0		DN 40			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauschellen und Schlauchmanschetten.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50	19	9.989-628.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>								
Schlauch PU DN40 3 m	20	9.989-617.0		DN 40			Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	21	9.989-618.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	22	9.989-637.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	23	9.989-619.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	24	9.989-620.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	25	9.989-638.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



# IVR-L 100/24-2 9.987-883.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Bodendüse Alu 200 mm DN50	60	9.981-426.0		DN 50			Nicht elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	61	9.989-664.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	62	9.987-612.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 500 mm DN50	63	9.989-684.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	64	9.981-925.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	65	9.989-558.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	66	9.988-115.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	67	9.981-923.0					Für Bodendüse mit 220 mm Breite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	68	9.981-914.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	69	9.981-915.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	70	9.984-939.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	71	9.980-764.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen</b>								
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	72	9.988-117.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	73	9.981-482.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	74	9.981-442.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	75	9.981-465.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen biegsam</b>								
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	76	9.988-403.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm x 58 mm DN40	77	9.989-681.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	78	9.981-423.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	79	9.981-424.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	80	9.981-425.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Flächendüsen</b>								
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	81	9.988-118.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	82	9.988-119.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	83	9.989-666.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	84	9.989-665.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Flüssigkeitsdüsen</b>								
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	85	9.981-427.0		DN 50			Geeignet zum Saugen großer Mengen Flüssigkeiten aus Sammelbehältern und Auffangwannen.	<input type="checkbox"/>
<b>Bohrlochdüsen</b>								
Sacklochdüse DN40	86	9.989-671.0		DN 40			Zum Reinigen von Sacklöchern.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	87	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	88	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	89	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

