



## FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775

Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von Marmor- und Terrazzoböden. Nach der Kristallisation erstrahlt der Boden im Hochglanz und ist härter und strapazierfähiger.



### Eigenschaften

- wirkungsvolles Hochglanz-Kristallisationsmittel für alle kalzium-haltigen Steinböden wie Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein
- Pulver-förmig
- erzeugt durch Verdichtung des Steins eine widerstandsfähige Oberfläche
- erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- der Charakter des Steins bleibt erhalten
- erleichtert zukünftig die Reinigung der Oberfläche (geringere Wiederschmutzung)
- besonders ergiebig
- sofort begehbar nach der Anwendung
- NTA-frei

### Anwendungsgebiete:

<b>KFZ-Betrieb:</b>	Kalziumhaltige Steinböden
<b>Gebäudereinigung:</b>	Kalziumhaltige Steinböden
<b>Hotels, Gastronomie, Catering:</b>	Kalziumhaltige Steinböden
<b>Kommunen:</b>	Kalziumhaltige Steinböden
<b>Einzelhandel:</b>	Kalziumhaltige Steinböden

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- 1-Scheiben-Maschinen

### pH-Wert



### Gebindegrößen

5 kg

### Teilenummer

6.295-117.0

**Anwendung:****Einscheibenmaschinen - Kristallisieren**

- Oberfläche grundreinigen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.
- Trocknen lassen.
- Gerät mit passendem Pad einrichten.
- Ca. 30 g Pulver/m<sup>2</sup> mit 90 ml Wasser zu einer Paste vermischen.
- Pro m<sup>2</sup>, Paste gleichmäßig mit Pad auf der Oberfläche verteilen.
- Oberfläche umgehend mit Gerät polieren, bis Hochglanz entsteht.
- Kristallisationsmittel mit viel Wasser und Standardbürste aus der Oberfläche aufbürsten.
- Oberfläche mit Nass-/Trockensauger absaugen.

**Verarbeitungshinweise:**

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Ggf. starke Abnutzungen und Kratzer im Boden vor der Behandlung feinschleifen.
- Trocken lagern.

**Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:**

- Signalwort Achtung
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- H302 + H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt
- P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301 BEI VERSCHLUCKEN:
- P330 Mund ausspülen.
- P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

**Weitere Informationsunterlagen:**

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

**Dosierung und Ergiebigkeit:**

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1 kg	Kristallisieren		30 g/m <sup>2</sup> pur		30 m <sup>2</sup>

**Wir beraten Sie gerne:****Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)