


VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841



Dieses saure Waschhallen- und Fliesenreinigungskonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste und Rostspuren.



Eigenschaften

- wirkungsvoller, saurer Reiniger für Waschhallen und Waschanlagenportale
- entfernt schnell und effektiv Kalk-, Öl-, Fett- und Rostablagerungen sowie Reinigungsmittelrückstände
- entfernt zuverlässig hartnäckige Verkalkungen
- geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung
- schnell wirksam
- angenehmer, frischer Duft
- schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei
- frei von Mineralölen sowie Mineralalkoholenwasserstoffen


Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:	Waschanlage und Waschhalle
Speditionen, Busunternehmen:	Waschanlage und Waschhalle
Fahrzeugwaschanlage:	Waschanlage und Waschhalle

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühgeräte
- Hochdruckreiniger

pH-Wert



Gebindegrößen

20 l

Teilenummer

6.295-419.0

Anwendung:

Sprühgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit max. 2 min.
- Objekt abreinigen.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Hochdruckreiniger

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Verarbeitungshinweise:

- Überdosierung vermeiden.
- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Zum Auftragen nur säurefeste Sprühgeräte verwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Grundreinigung		20-50 %	starke	56 m ²
1000 ml	Unterhaltsreinigung		5-10 %	leicht-mittel	220 m ²

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com