




## VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802

VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802: stark schäumender Felgenreiniger für Alu- und Stahlfelgen. Hocheffektiv bei hartnäckigsten Verschmutzungen und schont gleichzeitig Material und Umgebung.



### Eigenschaften


- hochwirksamer Felgenreiniger
- entfernt zuverlässig Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzurückstände und Kalkflecken
- materialschonend
- greift unbeschichtete Betonböden und Rad-Einfahmulden aus Stahl nicht an.
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- über 90 % biologisch abbaubar
- NTA - frei

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- SB-Waschplätze
- Fahrzeugwaschanlagen

### pH-Wert

**13.1**  
Im Konzentrat



### Gebindegrößen

20 l

### Teilenummer

6.295-934.0

## Anwendung:

### Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Waschprogramm starten.

### SB-Waschanlage

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Objekt vorsprühen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-3 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

## Verarbeitungshinweise:

- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Nicht auf heiße Oberflächen aufsprühen.
- Nicht auf unlackierten- oder beschädigten Leichtmetall-Oberflächen anwenden.
- Bei Sonderfelgen Vorschriften des Herstellers beachten.
- Frostfrei lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	SB-Waschplätze		2-3 %	starke	500 Felgen
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage		2-3 %	starke	500 Felgen

### Wir beraten Sie gerne:

### Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)