



FloorPro Kristallisationsmittel RM 749

Das Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von kalziumhaltigen Böden wie Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein. Der kristallisierte Boden ist härter und strapazierfähiger.



Eigenschaften

- wirkungsvolles Kristallisationsmittel für alle kalziumhaltigen Steinböden wie Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein
- erzeugt durch Verdichtung des Steins eine widerstandsfähige Oberfläche
- lässt neuen Glanz entstehen
- der Charakter des Steins bleibt erhalten
- erleichtert zukünftig die Reinigung der Oberfläche (geringere Wiederschmutzung)
- besonders ergiebig
- sofort begehbar nach der Anwendung
- NTA-frei


Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:	Kalziumhaltige Steinböden
Gebäudereinigung:	Kalziumhaltige Steinböden
Hotels, Gastronomie, Catering:	Kalziumhaltige Steinböden
Kommunen:	Kalziumhaltige Steinböden
Einzelhandel:	Kalziumhaltige Steinböden

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- 1-Scheiben-Maschinen

pH-Wert



Gebindegrößen

10 l

Teilenummer

6.295-284.0

Anwendung:

Kristallisieren

- Oberfläche grundreinigen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.
- Trocknen lassen.
- Gerät mit passender Bürste/Scheibe einrichten.
- Produkt abschnittsweise (pro m²) auf die zu behandelnde Oberfläche aufsprühen.
- Produkt gleichmäßig mit Mopp verteilen.
- Oberfläche umgehend mit Gerät auspolieren.
- Vorgang ggf. wiederholen, bis gewünschter Glanzgrad erreicht ist.
- Kristallisationsmittel mit viel Wasser und Standardbürste aus der Oberfläche aufbürsten.
- Oberfläche mit Nass-/Trockensauger absaugen.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Ggf. starke Abnutzungen und Kratzer im Boden vor der Behandlung feinschleifen.
- Zum Auftragen nur säurefeste Sprühgeräte verwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Kristallisieren		10 ml/m ² pur		100 m ²

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com