



Universalreiniger, tensidfrei RM 770

Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände. Löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotinverschmutzungen. Die Wiederanschmutzung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert.

NTA-frei



Eigenschaften

- kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger zur Zwischenreinigung
- löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- geeignet für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände
- verzögert die Wiederanschmutzung
- Tensid-, Lösungsmittel- und Enzym-frei
- schaumarme Formulierung
- materialschonend
- NTA-frei

Anwendungsgebiete:

- KFZ-Betrieb:** Autoaufbereitung
- Gebäudereinigung:** Textile Oberflächen
- Gebäudereinigung:** Oberflächenreinigung
- Hotels, Gastronomie, Catering:** Textile Oberflächen
- Kommunen:** Textile Oberflächen
- Einzelhandel:** Textile Oberflächen
- Einzelhandel:** Bodenreinigung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- 1-Scheiben-Maschinen
- manuell
- Sprühgeräte
- Scheuersaugmaschinen

pH-Wert



Gebindegrößen

1 l

Teilenummer

6.295-489.0

Anwendung:**Sprühextraktionsgerät**

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.

Einscheibenmaschine

- Textile Oberfläche absaugen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei Geräten mit integriertem Reinigungsmitteltank Produkt unverdünnt einfüllen.
- Textile Oberfläche gleichmäßig mit Reinigungslösung einsprühen.
- Anschließend mit Bürsten- oder Pad-System einarbeiten.
- Objekt vollständig trocknen lassen.

Sprühgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Manuell mit Schwamm oder Bürste reinigen.
- Mit klarem Wasser abspülen.

manuell

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Manuell mit Schwamm oder Bürste reinigen.
- Mit klarem Wasser abspülen.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Sprühgeräte		5-50 %	leichte	220 m ²
1000 ml	manuell		0.25-10 %	mittlere	50 m ²
1000 ml	Sprühextraktionsgeräte		12.5 %	starke	24 m ²
1000 ml	1-Scheiben-Maschinen		5-12 %	starke	20 m ²

Wir beraten Sie gerne:**Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com